



CG291210DE

Sonderzubehör

WP400001:
Wok-Pfanne

Sonderzubehör

Gaskochfeld Serie 200

90 cm, Erdgas 20 mbar

CG291210DE

- Mechanische Stufenregulierung in 9 Leistungsstufen
 - Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
 - Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen
 - Mechanische Stufenregulierung für exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengröße in 9 Leistungsstufen
- Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5 kW

Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5000 W).
1 Starkbrenner (500 W - 3000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 26 cm.
2 Normalbrenner (350 W – 1750 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 20 cm.
1 Sparbrenner (330 W – 1000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 14 cm.

Bedienung

Bedienknebel mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung in 9 Stufen.
Einhandbedienung.
Elektrozündung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit durchgehender Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Das Kochfeld eignet sich für den aufgesetzten Einbau.

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Einbau in 85 cm breiten Ausschnitt oder in 88 cm breiten Ausschnitt unter Verwendung der mitgelieferten Distanzhalter.

Luftansaugung von oben.

Zwischenboden erforderlich.

Gerät ist von unten zu befestigen.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Der Mindestabstand von der Kochfeldoberfläche zu einem darüber montierten Möbel aus brennbarem Material beträgt 65 cm.

Der Mindestabstand zu einer übergebauten Abzugshaube ist bei den Planungshinweisen der individuellen Abzugshaube zu beachten.

Gerätengewicht: ca. 17 kg.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 12,5 kW.

Anschlusskabel 1.00 m ohne Stecker.

