



|                 |
|-----------------|
| Farbvarianten   |
| CI491112        |
| Edelstahlrahmen |
| Breite 90 cm    |

|                                 |
|---------------------------------|
| Sonderzubehör                   |
| GP900002                        |
| Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl |
| GP900003                        |
| Bratsensor-Pfanne aus Edelstahl |

|                     |
|---------------------|
| CI491112            |
| Induktions-Kochfeld |
| Edelstahlrahmen     |
| Breite 90 cm        |

Massiver Edelstahlrahmen  
Bratsensor-Funktion  
Super-Booster-Funktion auf 28-cm-Zone mit 4,4 kW  
Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kochzonen                                                                                                                          |
| 1 Induktions-Kochzone ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W) mit automatischer Zuschaltung auf ø 28 cm (2800 W, mit Booster 4400 W). |
| 1 Induktions-Kochzone ø 21 cm (2200 W, mit Booster 3300 W).                                                                        |
| 2 Induktions-Kochzonen ø 18 cm (1800 W, mit Booster 2500 W).                                                                       |
| 1 Induktions-Kochzone ø 15 cm (1400 W, mit Booster 1800 W).                                                                        |

|                                                   |
|---------------------------------------------------|
| Bedienung                                         |
| Twist-Pad-Bedienung mit abnehmbarem Magnetknebel. |
| Kochzonenmarkierung.                              |
| Elektronische Regelung in 17 Leistungsstufen.     |

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| Ausstattung                                               |
| Bratsensor-Funktion für Kochzone ø 18 cm und ø 21 cm.     |
| Booster-Funktion für jede Kochzone.                       |
| Super-Booster-Funktion für Kochzone ø 28 cm.              |
| Ankochautomatik mit individuell einstellbarer Ankochzeit. |
| Kochzeit-Automatik bis 90 Minuten.                        |
| Kurzzeitwecker.                                           |
| Memory-Funktion.                                          |
| Optionsmenü.                                              |
| Energie-Management.                                       |

|                           |
|---------------------------|
| Sicherheit                |
| Hauptschalter.            |
| Betriebsanzeige.          |
| Topferkennung.            |
| Einzel-Restwärmelanzeige. |
| Kindersicherung.          |
| Sicherheitsabschaltung.   |

|                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planungshinweise                                                                                                                       |
| Nur geeignet für eisenmagnetisches Kochgeschirr. Für eine optimale Temperaturverteilung wird Kochgeschirr mit Sandwichboden empfohlen. |
| Die Wokpfanne WP 400 001 ist auf diesem Gerät nicht einsetzbar.                                                                        |
| Eintauchtiefe 55 mm.                                                                                                                   |
| Gerät ist von unten zu befestigen.                                                                                                     |
| Spannbereich Muldenspanner: 20 - 40 mm.                                                                                                |
| Einbaudetails zur Luftführung auf Seite xx beachten.                                                                                   |

|                                    |
|------------------------------------|
| Anschlussdaten                     |
| Gesamtanschlusswert 10,8 kW.       |
| Anschlusskabel 1,5 m ohne Stecker. |

|                                                              |
|--------------------------------------------------------------|
| Ausstattungsmerkmale                                         |
| Gerätetyp                                                    |
| Kochstelle Glaskeramik                                       |
| Bauform                                                      |
| Eingebaut                                                    |
| Energiequelle                                                |
| Elektro                                                      |
| Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können |
| 5                                                            |
| Bedienelemente                                               |
| Nischenmaße (H x B x T) (mm)                                 |
| 55 x 880-880 x 490-490                                       |
| Gerätebreite (mm)                                            |
| 908                                                          |
| Abmessungen des Gerätes (mm)                                 |
| 55 x 908 x 520                                               |
| Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)                      |
| 120 x 1070 x 600                                             |
| Nettogewicht (kg)                                            |
| 17,780                                                       |
| Bruttogewicht (kg)                                           |
| 19,0                                                         |
| Restwärmelanzeige                                            |
| Getrennt                                                     |
| Lage der Steuerung                                           |
| Vorne                                                        |
| Art der Steuerung                                            |
| Hauptoberflächenmaterial                                     |
| Glaskeramik                                                  |
| Oberflächenfarbe                                             |
| Edelstahl, Schwarz                                           |
| Rahmenfarbe                                                  |
| Edelstahl                                                    |
| Approbationszertifikate                                      |
| AENOR, CE                                                    |
| Länge Anschlusskabel (cm)                                    |
| 150                                                          |
| EAN-Nummer                                                   |
| 4242006173944                                                |

|                               |
|-------------------------------|
| Verbrauchs und Anschlusswerte |
| Elektroanschlusswert (W)      |
| 10800                         |
| Gasanschlusswert (W)          |
| Absicherung (A)               |
| Spannung (V)                  |
| 220-240                       |
| Frequenz (Hz)                 |
| 50; 60                        |

erstellt am 2019-11-08  
Seite 1

