



DF461160
Geschirrspüler
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Farbvarianten

DF461160
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

GH045010
Möbelgriff mit 2 Halterungen, Edelstahl,
Länge 45 cm, Bohrabstand 427 mm
GZ010011
Aquastop-Verlängerung (Länge 2 m)
GZ010020
Silberglanzkassette für 45 cm breite
Geschirrspüler
GZ010041
Gläserkorb
GZ010051
Verblendungsleisten Edelstahl für 86
cm hohe Geschirrspüler
GZ976010
Vorsatztür Edelstahl mit Griff

Powerspüler: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Sechs Programme mit Aquesensor, zwei Sonderfunktionen
Varioflex-Körbe, Überauszug und Leichtlauf
Sehr leise: 44 dB
Eurolabel AAA
Glasschutztechnik
Aquastop mit Garantie
Display mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Infolight.
Endsignal.
Zeitvorwahl 19 Stunden.
Glasschutztechnik.
Aquesensor III.
Aquastop mit Garantie.
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer.
Servoschloss.
6 Spülprogramme: Intensiv 70 °C.
Auto 55 °C - 65 °C. Normal ECO 50 °C.
Gläser 40 °C. Schnell 45 °C (30 min.). Vorspülen.
2 Sonderfunktionen: Power-Funktion.
Einweichen.
Varioflex-Oberkorb:
Leichtlauffunktion. Überauszug.
Rackmatic. Klappstacheln.
Gläseranlagebügel. Messer-Etagere.
Tassen-Etagere.
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer
Gläseranlagebügel. Klappstacheln.
Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb):
26/30 bzw. 21/35 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Eurolabel AAA.
Ab 12 l Wasser.
Ab 1,05 kWh.
Schalleistung 44 dB (re 1 pW).
Planungshinweise
Höhenverstellbare Füße.
Sockelrücksprung 90 mm.
Hinterfuß frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Maß der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.
Hocheinbaufähig.
Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
Bauform
Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm)
860
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
860-920 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
52,000
Bruttogewicht (kg)
54,0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Anschlusskabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006144340

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl Maßgedecke
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1,05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-09

Seite 1