



EB205131
Backofen Serie 200 60 cm
Aluminium hinterlegte Glasfront

Linksanschlag
Universal-Beheizungssystem mit acht Heizmethoden
Nutzvolumen Backraum:
Backrohrvolumen: 65 l Liter
Energie-Effizienzklasse : A
Serie 200 in Edelstahl oder Aluminium - Perfekte Einheit von Öfen und Kochfeldern
Acht Heizmethoden mit Backsteinfunktion - Alle Standardfunktionen sowie Backen wie im Steinbackofen
100 W Halogenbeleuchtung
Elektromechanische Temperaturregelung
Gaggenau CleanEmail
Rückwand mit katalytischer Spezial-Emaillierung
Katalysator für Luftreinigung
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz
Fettfilter vor Heißluftgebläse
Seitlich öffnende Tür mit Glasfront
Backsteinsteckdose
Gesamtanschlusswerte: 3,7 kW, Absicherung min.: 16 A; 220 - 240 V

Farbvarianten

EB205131
Aluminium hinterlegte Glasfront
EB205101
Anthrazit getönte Glasfront
EB205111
Edelstahl hinterlegte Glasfront

Integriertes Zubehör

1 x Backblech.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne.

Sonderzubehör

KB110046
Glaswanne
PS026001
Backstein für EB 60/70 cm

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Aluminium
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
590 x 600 x 536
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
750 x 670 x 660
Material der Blende
Aluminium, kugelgestrahlt
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
50,582
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, ECO, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Kontrolle der Temperatur
mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006124991

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-26
Seite 1