



EB290111
Backofen Serie 200 70 cm mit Pyrolyse
Edelstahl hinterlegte Glasfront

Rechtsanschlag
Universal-Beheizungssystem mit elf Heizmethoden
Nutzvolumen Backraum:
Backrohrvolumen: 74 l Liter
Energie-Effizienzklasse : B
Extrabreite 70 cm - wenn es etwas mehr sein darf
11 Heizmethoden mit Backstein-/Bräterfunktion und Drehspieß - Für fast alle Garmethoden incl. Steinbackofen und internationale Gerichte
Exakte Temperaturen durch Elektronische Steuerung und Kerntemperaturfühler - Stressfreies Kochen für und mit Gästen.
100 W Halogenbeleuchtung
Elektronische Temperaturregelung
SuperQuick-Schaltung
Ist-Temperaturanzeige "ThermoTest"
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik
Wärmeisolierte Tür mit Vierfachverglasung
Eco plus Programm
Gärstufe
Auto-Pyrolyse
Gaggenau CleanEmail
Katalysator für Luftreinigung
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz
Kinder- und Urlaubssicherung
Seitlich öffnende Tür mit Glasfront
Backstein- und Brätersteckdose
Rôtisserie-Drehspieß
Gesamtanschlusswerte: 4,1 kW, Absicherung min.: 20 A; 220 - 240 V

Farbvarianten

EB290111
Edelstahl hinterlegte Glasfront
EB290101
Anthrazit getönte Glasfront
EB290131
Aluminium hinterlegte Glasfront

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Edelstahl
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
590 x 700 x 536
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
750 x 670 x 730
Material der Blende
Edelstahl
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
60,840
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Bräterfunktion, ECO, Gärstufe, Grillen mit Drehspieß, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Kontrolle der Temperatur
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006136604
Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
20
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-23
Seite 1