



Farbvarianten

KG291110
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
KG291120
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm

Sonderzubehör

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Gerätevarianten

KG291120
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
KG291210
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar
KG291220
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar

KG291110
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar

Top-Gerät im Markt, 17 kW auf 5 Brennern
Mit den Kochfeldern der Vario Serie 200 nebeneinander einzubauen
Glattflächige Gussroste
Automatische Schnellzündung,
elektronische Flammenüberwachung

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen (300 – 5000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen (150 – 4000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen (150 – 2000 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 28 cm.

Bedienung

Integrierte Bedienblende mit Kochzonen- und Leistungsmarkierung. Einhandbedienung.
Gashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederezündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).
Blendenstärke 16 – 26 mm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten Unterschrank empfohlen.
Einbau eines Backofens unter dem Kochfeld möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 300 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50 mm.
Bei Betrieb des Gas-Kochfeldes ist eine Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb einzuschalten.
Abstand zwischen Abzugshaube und Gas-Kochfeld mind. 760 mm.
Bei Kombination von KG 291 (mit Aluminium-Bedienblende) mit weiteren Geräten der Vario Kochfeld-Serie 200 wird ein Abstand von mind. 50 mm zwischen den Einzelausschnitten empfohlen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17,0 kW.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Gas-Schaltermulde
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können
Bedienelemente
Drehschalter
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
130 x 885-885 x 490-490
Gerätebreite (mm)
914
Abmessungen des Gerätes (mm)
130 x 914 x 510
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
670 x 285 x 1000
Nettogewicht (kg)
30,000
Bruttogewicht (kg)
32,0
Restwärmeanzeige
Ohne
Lage der Steuerung
Vorne
Art der Steuerung
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Edelstahl
Approbationszertifikate
CE, DVGW, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
140
EAN-Nummer
4242006120009

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
18
Gasanschlusswert (W)
17000
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-10-23

Seite 1

KG291110
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
erstellt am 2019-10-23
Seite 2

