



KG291220
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar

**Top-Gerät im Markt, 17 kW auf 5
Brennern**
**Mit den Kochfeldern der Vario Serie
200 nebeneinander einzubauen**
Glattflächige Gussroste
**Automatische Schnellzündung,
elektronische Flammenüberwachung**

Kochzonen

1 Wokbrenner mit 3 Flammenkreisen
(300 – 5000 W), geeignet für Töpfe bis
max. ø 32 cm.
2 Starkbrenner mit 2 Flammenkreisen
(150 – 4000 W), geeignet für Töpfe bis
max. ø 28 cm.
2 Normalbrenner mit 2 Flammenkreisen
(150 – 2000 W), geeignet für Töpfe bis
max. ø 28 cm.

Bedienung

Integrierte Bedienblende mit
Kochzonen- und Leistungsmarkierung.
Einhandbedienung.
Gashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Dreiteiliger Gussrost mit ebener,
durchgehender Topffläche.
Brennerringe aus Messing.

Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung
mit automatischer Wiederzündung.
Automatische Schnellzündung.

Planungshinweise

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu
bestellen.
Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne
Stromversorgung ist das Gerät nicht
funktionsfähig).
Blendenstärke 16 – 26 mm.
Luftansaugung von oben.
Kein Zwischenboden erforderlich.
Rückwand und Wandabschlussleisten
müssen hitzebeständig und aus nicht
brennbarem Material sein.
Einbau in mind. 90 cm breiten
Unterschrank empfohlen.
Einbau eines Backofens unter dem
Kochfeld möglich.
Gerät ist von unten zu befestigen.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 300 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Spannbereich Muldenspanner: 30 - 50
mm.
Bei Betrieb des Gas-Kochfeldes ist eine
Dunstabzugshaube mit Abluftbetrieb
einzuschalten.
Abstand zwischen Abzugshaube und
Gas-Kochfeld mind. 760 mm.
Bei Kombination von KG 291 (mit
Aluminium-Bedienblende) mit weiteren
Geräten der Vario Kochfeld-Serie 200
wird ein Abstand von mind. 50 mm
zwischen den Einzelausschnitten
empfohlen.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 17,0 kW.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Gas-Schaltermulde

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Gas

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
130 x 885-885 x 490-490

Gerätebreite (mm)
914

Abmessungen des Gerätes (mm)
130 x 914 x 510

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
290 x 1000 x 680

Nettogewicht (kg)
30,061

Bruttogewicht (kg)
33,0

Restwärmeanzeige
Ohne

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe
Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, DVGW, TSE, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
140

EAN-Nummer
4242006136673

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
18

Gasanschlusswert (W)
17000

Absicherung (A)

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-11-09
Seite 1

Farbvarianten

KG291220
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
KG291210
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm

Sonderzubehör

WP400001
Wok-Pfanne aus Mehrschichtenmaterial

Gerätevarianten

KG291110
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
KG291120
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende
Breite 90 cm
Flüssiggas 50 mbar
KG291210
Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 90 cm
Erdgas 20 mbar

