



Farbvarianten

VG232132
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm

Sonderzubehör

VD201010
Kugelgestrahlte Aluminium-
Geräteabdeckung

Gerätevarianten

VG232232
Vario Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm
Erdgas 20 mbar

VG232132
Vario Gas-Kochfeld Serie 200
Edelstahl mit Aluminium-Bedienblende
Breite 28 cm
Flüssiggas 50 mbar

2 Zweikreis-Brenner, bis 2800 W
Glattflächige Gussroste

Kochzonen

1 Starkbrenner (560 – 2800 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.
1 Normalbrenner (380 – 1900 W),
geeignet für Töpfe bis max. ø 22 cm.

Bedienung

Elektrozündung.
Einhandbedienung.
Allgashahn mit Feinregulierung.

Ausstattung

Gussrost mit durchgehender
Topffläche.
Emaillierte Brennerdeckel.

Sicherheit

Thermoelektrische
Flammenüberwachung.

Planungshinweise

Schubladentiefe max. 42 cm.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 150 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Rost abgenommen
werden.
Bei Kombination mit VL 051 ist der
Schwenkbereich eingeschränkt.
Bei Installation mehrerer Vario Gas-
Kochfelder mit einer Gesamtleistung
über 11 kW ist ein Dunstabzug mit
Abluftbetrieb erforderlich.
Sonderdüsen (je 1x bestellen): ET-Nr.
433603 Erdgas 20 mbar ET-Nr. 419831
Flüssiggas 30 mbar ET-Nr. 419830
Flüssiggas 50 mbar

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 4,7 kW.
Gesamtanschlusswert Elektro 6,0 W.
Anschlusskabel 1,4 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Vario/Domino Gas-Schaltermulde

Bauform
CONSTR_TYPE.Built-in

Energiequelle
Gas

Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
55 x 268 x 490

Gerätebreite (mm)
288

Abmessungen des Gerätes (mm)
55 x 288 x 510

Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
170 x 400 x 590

Nettogewicht (kg)
6,006

Bruttogewicht (kg)
7,0

Restwärmeanzeige
Ohne

Lage der Steuerung
Vorne

Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl, gebürstet

Oberflächenfarbe
Edelstahl

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, DVGW, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)
140

EAN-Nummer
4242006124755

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
6

Gasanschlusswert (W)
4700

Absicherung (A)
10

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50; 60

erstellt am 2019-10-23
Seite 1

