



VG415111

#### Integriertes Zubehör

1 x Wok-Aufsatzring

#### Sonderzubehör

WP400001:  
Wok-Pfanne

#### Installationszubehör

VA420004:  
Verbindungsleiste Serie 400, flush, kurz

VA420010:  
Verbindungsleiste Serie 400, aufgesetzt, kurz

VA440010:  
Geräteabdeckung Vario Serie 400

### Vario Gaskochfeld Serie 400 38 cm, Flüssiggas 50 mbar (DE, AT, CH) VG415111

Mehrkreis-Brenner mit bis zu 5.8 kW  
Vollelektronische Stufenregulierung in 12 Leistungsstufen  
Exakt einstellbare und reproduzierbare Flammengrößen  
Automatische Schnellzündung, elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung  
Simmerstufe für Köcheln auf niedrigster Leistungsstufe  
Massiver Edelstahl-Bedienknebel  
Präzise verarbeiteter 3 mm starker Edelstahl  
Wahlweise aufgesetzter Einbau mit sichtbarer Kante oder dezent flächenbündig integriert  
Mit weiteren Vario Geräten der Serie 400 perfekt kombinierbar

#### Kochzonen

1 Mehrkreis-Wokbrenner (300 W – 5800 W), geeignet für Töpfe bis max. ø 32 cm.

#### Bedienung

Bedienknebel mit Leuchtring, Kochzonen- und Leistungsmarkierung.  
Einhandbedienung.  
Vollelektronische Steuerung für exakte Regulierung der 12 Leistungsstufen plus Simmerstufe.  
Automatische Schnellzündung.

#### Ausstattung

Simmerstufe.  
Gussrost mit ebener, durchgehender Topffläche.  
Brennerringe aus Messing.

#### Sicherheit

Elektronische Flammenüberwachung mit automatischer Wiederzündung.  
Restwärmanzeige.  
Sicherheitsabschaltung.

#### Planungshinweise

Je nach Einbauart (aufgesetzt oder flächenbündig, mit oder ohne Geräteabdeckung) auf die spezifische Festlegung des Ausschnittes und der Knebelpositionen achten.  
Wenn die Blendenstärke 23 mm überschreitet, muss die Skizze "Montage Bedienknebel" beachtet werden (hinten muss ausgespart werden).  
Bei der Kombination mehrerer Vario Geräte der Serie 400 muss eine Verbindungsleiste VA 420 zwischen den Geräten eingesetzt werden. Je nach Einbauart entsprechende Verbindungsleiste vorsehen.  
Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Gerätegewicht inkl. zusätzlicher Beladung berücksichtigen.  
Zusätzliche Hinweise für flächenbündigen Einbau:

Der Einbau eignet sich in Arbeitsplatten aus Stein, synthetischem Material oder Massivholz. Hitzebeständigkeit und wasserdichte Versiegelung der Schnittkanten sind zu berücksichtigen. Bei anderen Materialien stimmen Sie sich bezüglich der Verwendung mit dem Arbeitsplatten-Hersteller ab.

Die Nut muss durchgängig und eben sein, um eine gleichmäßige Auflage der Geräte auf der Dichtung zu gewährleisten. Keine punktuellen Unterfütterungen verwenden.

Durch Maßtoleranzen der Kombinationen und des Arbeitsplattenausschnittes kann die Fugenbreite variieren.

Bei der Montage mehrerer Geräte in Einzelausschnitten muss eine Stegbreite von 50 mm zwischen den Einzelausschnitten geplant werden.

Spezialdüsen sind als Ersatzteile zu bestellen. Elektrischen Anschluss vorsehen (ohne Stromversorgung ist das Gerät nicht funktionsfähig).

Luftansaugung von oben.

Kein Zwischenboden erforderlich.

Rückwand und Wandabschlussleisten müssen hitzebeständig und aus nicht brennbarem Material sein.

Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 150 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.

Bei Betrieb neben der Muldenlüftung VL 414 ist die Luftleitschiene AA 414 empfohlen, um die maximale Leistung des Kochfeldes sicherzustellen.

Bei einer Gesamtleistung der installierten Gaskochfelder über 11 kW sind die örtlichen Vorschriften hinsichtlich Raumlüftung, Raumgröße und Kombination mit Dunstabzugshauben im Abluft- oder Umluftbetrieb zu beachten.

Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.

Gerätegewicht: ca. 15.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert Gas 5.8 kW.  
Gesamtanschlusswert Elektro 15.0 W.  
Anschlusskabel 1.4 m mit Stecker.

[illegible]