



Farbvarianten
VK230110
Edelstahl mit Bedienblende Aluminium

Integriertes Zubehör
2 x Gareinsatz.
1 x Glasabdeckung.
1 x Handgriff.
1 x Restesieb.
1 x Wasserablasshahn.

Sonderzubehör
AG050000
Ablauf-Installations-Set mit
absperrbarem Rückschlagventil,
Ablaufgarnitur (DN 40) und
Anschlussmuffe (½" auf 1½")
AG060000
Ablauf-Installations-Set ermöglicht das
Ablaufen der Garflüssigkeit in einen
geeigneten Behälter
FK023000
Pastakorb
GE020010
Gareinsatz ungelocht
GE020020
Gareinsatz gelocht
VD201010
Kugelgestrahlte Aluminium-
Geräteabdeckung

VK230110
Vario-Dampfgarer Serie 200.
Edelstahl mit Bedienblende Aluminium

Spezialgeräte aus der
Profiküche - Mit durchgehender
Aluminiumbedienblende individuell
zusammengestellt.
Garen mit definierter Temperatur -
Fisch kann bei 85° C nicht zerfallen.
Druckloses Garen - Gargut ist
jederzeit zugänglich und zerfällt auch
nicht nach dem Garpunkt.
Mulde und Becken aus
kugelgestrahltem Edelstahl.
Elektronische
Wassertemperaturregelung von 45°C
bis 95°C, in 5° C-Schritten.
Dampfgarstufe mit elektronischer
Dampfregelung für druckloses
Garen.
Spezialbeheizungs-System.
Elektronischer Kurzzeitwecker bis 90
min.
Restzeitanzeige.
Abschaltautomatik.
Wasserablaufhahn 1/2", motorisch
gesteuert.
Funktionsdisplay.
Wasserfüllmenge 1 l bis 6 l.
Automatischer Siedepunktgleich.
Kindersicherung.
Gesamtanschlusswert 2,3 kW
Absicherung min. 10 A.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Vario/Domino Dampfgarer
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Steuerung
elektronisch
Bedienelemente
Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
280 x 268 x 490
Gerätebreite (mm)
288
Abmessungen des Gerätes (mm)
280 x 288 x 510
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
390 x 410 x 610
Nettogewicht (kg)
10,714
Bruttogewicht (kg)
12,0
Betriebskontrolleuchte
Ja
Lage der Steuerung
Steuerung
stufenlose Energieregulierung
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
170
EAN-Nummer
4242006074999

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10; 16
Spannung (V)
230-240
Frequenz (Hz)
60; 50
erstellt am 2019-10-23
Seite 1