



VK230114

Sonderzubehör

FK023000:
Nudelkorb für Vario Dampfgarer

GE020010:
Gareinsatz ungelocht Vario Dämpfer

GE020020:
Gareinsatz gelocht für Vario Dämpfer

VD201014:
Edelstahl-Geräteabdeckung Serie 200

Installationszubehör

AG050000:
Ablauf-Installation-set

AG060000:
Ablauf-Installation-set

VV200014:
Verbindungsleiste Serie 200 ES

Vario Dampfgarer Serie 200

VK230114

- Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
 - Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
 - Vollwertiges Dampfgaren im Kochfeld-Format
 - Exakte Regelung der Wassertemperatur von 45 °C bis 95 °C
 - Garen auf 2 Ebenen, keine Geschmacksübertragung
 - Mit weiteren Kochgeräten der Vario Serie 200 zu einer harmonischen Einheit kombinierbar
- Großzügige Bedienblende für eine komfortable und sichere Handhabung
Vollwertiges Dampfgaren im Kochfeld-Format
Exakte Regelung der Wassertemperatur von 45 °C bis 95 °C
Garen auf 2 Ebenen, keine Geschmacksübertragung

Kochzonen

Wasserfüllmenge 1 bis 6 Liter.

Bedienung

Funktionsdisplay.
Elektronische Wassertemperaturregelung von 45 °C bis 95 °C, in 5 °C-Schritten.
Dampfgarstufe mit elektronischer Dampfregelung für druckloses Garen.

Ausstattung

Automatischer Siedepunktgleich.
Motorischer Wasserablaufhahn 1/2".
Elektronischer Kurzzeitwecker bis 90 min.
Spezialbeheizungs-System.

Sicherheit


Restzeitanzeige.
Kindersicherung.
Betriebsanzeige.
Abschaltautomatik.

Planungshinweise

Bodenablassventil im Unterschrank zugänglich halten.
Gerät für Festanschluss an den Wasserablauf vorgesehen, jedoch auch ohne Festanschluss mit Sonderzubehör AG 060 montierbar.
Arbeitsplattenausschnitt versiegeln.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu wärmeempfindlichen Möbelteilen oder Anstellflächen von mind. 200 mm beachten oder eine wärmedämmende Isolierung anbringen.
Bei installiertem Hängeschrank ist über VK eine Abzugshaube vorzusehen.
Bei Montage einer Abdeckung muss beim Schließen der Glasdeckel abgenommen werden.
VK 230 und VF 230 dürfen nicht direkt nebeneinander eingebaut werden.
In Kombination mit der Muldenlüftung VL 040/041 ist diese rechts des VK vorzusehen.
Gerätengewicht: ca. 11.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Anschlusskabel 1,7 m ohne Stecker.



Mo
(hir

