



Muldenlüftung Serie 400
Mit Rahmen für flächenbündigen Einbau
Breite 11 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Zur Kombination innerhalb der Sets CVL 410 / 420



Hocheffiziente Lüftungslösung direkt am Kochfeld
Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau BLDC-Gebläsebausteinen

Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom Gebläsebaustein.

Ausstattung

Manuelle Öffnung des Lüftungselementes.
Verschlusselement aus Edelstahl, spülmaschinenfest.
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Kein Anschlussstutzen enthalten.

Verbrauchsdaten

Werte beziehen sich auf die Konfiguration mit dem Gebläsebaustein AR 403 122.
Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 53.2 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Zur Kombination innerhalb der Sets CVL 410 / 420.
Steuereinheit an der Seitenwand des Einbaumöbels befestigen, nicht am Boden des Einbaumöbels oder des Küchenbodens.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Verbindungskabel 2,0 m zwischen Lüftungselement VL 410 und Bedienknebel AA 490.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Downdraft/Tischlüfter
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel
Nischenmaße (H x B x T)
170mm x 90.0mm x 492mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
Nettogewicht
2,8
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb
540
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
470
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb
Anzahl der Lampen (Stck)
Schalleistung
68
Durchmesser des Abluftstutzens
150
Material des Fettfilters
Edelstahl waschbar
EAN-Nummer
4242006278380
Anschlusswert
Absicherung
Spannung
220-240
Frequenz
50-60
Steckerart
Art der Installation
Eingebaut

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05
Seite 1

Farbvarianten

VL410111

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Sonderzubehör

AA400510

Fensterkontaktschalter

Muldenlüftung Serie 400
Mit Rahmen für flächenbündigen
Einbau

Breite 11 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Zur Kombination innerhalb der Sets
CVL 410 / 420

erstellt am 2022-02-05
Seite 2

