



AD852041
Flachkanal-System mit Luftleit-Lamellen
Kunststoff
Anschlussstutzen für NW 125/150 flach

Lange Luftstrecken mit höchster Effizienz möglich durch gerundete Kanalkontur und Luftleit-Lamellen in den Umlenkungen
Kompakte Bauhöhe auch bei NW 150 ermöglicht Integration in Bodenaufbauten
Platzsparende Rohrführung von Muldenlüftungs-Paaren im Unterschrank bei Einsatz von NW 125

Ausstattung

Weitere Details siehe Tabelle Zubehör Lüften.

Planungshinweise

Auf geradlinige Rohrführung und exakte Winkel achten. 15 ° - Bögen zum Ausgleich verwenden.
Alle Rohrverbindungen mit Klebeband abdichten und fixieren.
NW 125 nur empfohlen für den Anschluss von 2 Muldenlüftungen an einen Gebläsebaustein.

Farbvarianten

AD852041
Kunststoff
Anschlussstutzen für NW 125/150 flach

Ausstattungsmerkmale
Abmessungen des Gerätes
Abmessungen des verpackten Gerätes
165 x 250 x 325
Abmessungen des Umkartons (mm)
Abmessung der Palette
195.0 x 80.0 x 120.0
Verpackungsmenge pro Umkarton
Anzahl Geräte pro Palette
110
Geräte pro Lage der Palette
Nettogewicht
0.5
Bruttogewicht
0.5
EAN-Nummer
4242006189440
Max. elektrische Leistungsaufnahme
Spannung
Frequenz
Länge Netzkabel
Steckerart
Approbationszertifikate

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-25
Seite 1

