



AF280190

Aluminium-Griffleiste

Breite 90 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Unsichtbar in die individuelle
Möbelfront integriert
Abluft- oder Umluftbetrieb
Bedienelemente individuell
anzubringen
Dimmbares Soft-Light

Leistung

Max. Luftleistung nach DIN EN 61591:
Abluft 740 m³/h.
Umluft 460 m³/h.
Schalleistungspegel nach DIN EN
60704 bei NW 150:
Abluft 58 dB (re 1 pW).
Umluft 63 dB (re 1 pW) .

Ausstattung

Bedienelement links, rechts oder
oberhalb des Schwadenschirms.
3 elektronisch gesteuerte
Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Intervall-Lüftung, 5 min.
Nachlauf-Funktion, 10 min.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
2 Kassetten-Fettfilter.
Halogenbeleuchtung 3 x 20 Watt mit
dimmbarem Soft-Light.
Lichtfarbe 2800 K.
Beleuchtungsstärke 333 lx.
Licht separat schaltbar.
Ausziehbarer Schwadenschirm 155 mm
mit Filter.
Abluftrohranschluss NW 150 oder NW
125.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse D.
Energieverbrauch 118.7 kWh/Jahr.
Durchschnittlicher Energieverbrauch
118.7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse C.
Beleuchtungs-Effizienzklasse F.
Fettfilter-Effizienzklasse C.
Geräusch min. 43 dB / max. 58 dB
Normalstufe.

Planungshinweise

Zur Kalkulation der Abluftstrecke
s. Rodun online unter
www.gaggenau.com.
Vario Spezialgeräte mit hoher
Wrasen-Entwicklung wie VR/VP
sollten möglichst mittig unter dem
Lüftungsgerät platziert werden
(Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht
empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm
(über 12 kW Gesamtleistung Gas mind.
70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 43
cm.
Einbau in Oberschrank ohne Boden mit
Gewürzbord.
Mindestschranktiefe 293 mm
(Korpusmasse).
Griffleiste gegen Möbelblende
austauschbar.
Einbau in 60 cm breiten Oberschrank
möglich.
Oberschränke von AH 240/250 sind
weiterverwendbar durch Ausklinken
des Schrankbodens und Änderung am
Gewürzbord (Griffleistenhöhe AF 280:
40 mm).
Bei Installation einer Lüftung
mit Abluftbetrieb und einer
kamingebundenen Feuerstelle muss
die Stromzuführung der Haube mit
einer geeigneten Sicherheitsschaltung
versehen werden.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse D.
Gesamtanschlusswert 260 W.
Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Auszugsesse
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
435mm x 556mm x 273mm
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
650
Nettogewicht (kg)
15.173
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h)
500
Gebläseleistung bei Intensivstufe- Umluftbetrieb
460
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h)
380
Gebläseleistung bei Intensivstufe- Abluftbetrieb (m ³ /h)
740
Anzahl der Lampen (Stck)
3
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
120 / 150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006132521

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
260
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Integrierbar
erstellt am 2019-11-09
Seite 1

Farbvarianten

AF280190

Breite 90 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

Gerätevarianten

AF280160

Aluminium-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

AF280170

Aluminium-Griffleiste

Breite 70 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

GAGGENAU

AF280190
Aluminium-Griffleiste
Breite 90 cm
Abluft-/Umluftbetrieb

erstellt am 2019-11-09
Seite 2

