



AH520100
Inselhaube 100 cm für Abluftbetrieb
Edelstahl mit Glasschirm

Schwung in Edelstahl und Glas -
gefällige Linienführung
Kräftige Leistung - gute Absaugung
8-Tasten-Bedienung - direkter Zugriff
auf alle Funktionen
Gute Kochfeld-Ausleuchtung durch 4
x 20 W Halogen-Beleuchtung
2 Edelstahl-Fettfilter,
spülmaschinenfest
Drei elektronisch gesteuerte
Leistungsstufen plus Intensivstufe
Nachlauf Funktion (Leistungsstufe
wählbar)
Spezialfunktion: Intervalllüftung
Fettfilter-Sättigungsanzeige durch
Blinkleuchte
Abluftrohranschluss NW 150 oder NW
200
Max. Abluftleistung freiblasend: 630
m³ / h
Abluftleistung DIN EN 61591: 580
m³ / h
Schallleistungspegel DIN EN 60704:
64 dB (re 1pW)
Gesamtanschlusswert : 280 W

Farbvarianten
AH520100
Edelstahl mit Glasschirm

Sonderzubehör
RK040150

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Kaminasse
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Netzkabel (cm)
120
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
725-1495
Höhe des Gerätes ohne Kamin
75
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
600
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
700
Nettogewicht (kg)
37.693
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb
(m³/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb
(m³/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-
Abluftbetrieb (m³/h)
580
Anzahl der Lampen (Stck)
4
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
150
Material des Fettfilters
Edelstahl waschbar
EAN-Nummer
4242006074173

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
280
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50
Steckerart
Art der Installation
Insel

erstellt am 2019-11-22
Seite 1