



AR400142

AA400510:
Fensterkontaktschalter mit Kabel

Gebälsebaustein Serie 400

AR400142

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
 - Effiziente BLDC-Technologie
 - Luftleistung nach EN 61591 - max. 830 m³/h.
 - Schalleistung abhängig von Einbausituation.
 - Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.
 - Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung

Luftleistung nach EN 61591 - max. 830 m³/h.
Schalleistung abhängig von Einbausituation.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Gehäuse Stahl, verzinkt.
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 150 rund, 4 x NW 150 rund.
Rohranschluss Ausblasseite: 1 x NW 150 rund.
Wechsel-Abdeckung für Verschluss der Lufteingänge.
Haltebügel zur Montage an Decke oder Schrankwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten .
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Montage im Sockel mit Ausschnitt im Schrankboden für die Luftführung möglich.
Installation in einem separaten Raum ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 240 W.
Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.
Netzwerkabel 5 m.

