



<b>AW240120</b>
<b>Wandesse Serie 200</b>
<b>Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende</b>
<b>Breite 120 cm</b>
<b>Abluft-/Umluftbetrieb</b>
<b>Lieferung mit Kamin</b>

**Zeitloses, elegantes Design**  
**Hocheffiziente Absaugung des Kochdunstes**  
**Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse**  
**Patentierter Filtertechnologie mit hohem Fettabscheidungsgrad**  
**Randabsaugungs-Fettfilter mit flächiger und leicht zu reinigender Edelstahlunterseite**  
**Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung**  
**Dimmbares, neutralweißes LED-Licht für optimale Ausleuchtung der Kochstelle**  
**Abluft- oder Umluftbetrieb**  
**Umluftmodul mit Aktivkohlefilter: leise und hocheffiziente Umluftlösung mit Geruchsreduktion wie im Abluftbetrieb und langen Wechselintervallen**

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/  
Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.  
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.  
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.  
Abluft:  
600 / 800 m<sup>3</sup>/h.  
64 / 70 dB (A) re 1 pW.  
50 / 56 dB (A) re 20 µPa.  
Umluft:  
400 / 460 m<sup>3</sup>/h.  
65 / 68 dB (A) re 1 pW.  
51 / 54 dB (A) re 20 µPa.  
Geruchsreduktion 95%.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und eine Intensivstufe.  
Automatik Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.  
Fettfilter-Sättigungsanzeige.  
Patentierter Randabsaugungs-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Neutralweißes LED-Licht (3600 K), stufenlos dimmbar.  
Lampenleistung 4 x LED 5 W.  
Beleuchtungsstärke 929 lx.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor.  
Strömungstechnisch optimierter Innenraum für effiziente Luftführung.  
Schnellbefestigungs-System zur einfachen Montage und Ausrichtung.  
Im Lieferumfang enthalten ist eine Rückstauklappe.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch 45.5 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.  
Fettfilter-Effizienzklasse B.  
Geräusch min. 43 dB / max. 64 dB Normalstufe.

#### Planungshinweise

Im Lieferumfang enthalten ist der zweiteilige Kamin mit den Abmessungen von 582 mm bis 884 mm. Individuelle Planungslösungen können mit dem Sonderzubehör Kaminverlängerung AD200322 oder durch Kürzen der Unterkante des Teleskopkamins realisiert werden. Sonderanfertigungen sind auf Anfrage möglich.

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Gerätetyp</b>
<b>Farbe des Kamins</b>
<b>Bauart</b> Kaminmesse
<b>Approbationszertifikate</b> CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
<b>Länge Netzkabel (cm)</b> 130
<b>Nischenmaße (H x B x T) (mm)</b>
<b>Höhe des Kamins</b> 582-884
<b>Höhe des Gerätes ohne Kamin</b> 70
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Elektro</b> 550
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Gas</b> 650
<b>Nettogewicht (kg)</b> 25.800
<b>Steuerung</b> elektronisch
<b>Regelung der Leistungsstufen</b>
<b>Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b> 634
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb</b> 460.0
<b>Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b> 800
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)</b> 800
<b>Anzahl der Lampen (Stck)</b> 4
<b>Schalleistung (dB(A) re 1 pW)</b> 64
<b>Durchmesser des Abluftstutzens (mm)</b> 120 / 150
<b>Material des Fettfilters</b> Edelstahl waschbar
<b>EAN-Nummer</b> 4242006238735

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

<b>Anschlusswert (W)</b> 280
<b>Absicherung (A)</b> 10
<b>Spannung (V)</b> 220-240
<b>Frequenz (Hz)</b> 50; 60
<b>Steckerart</b> Schuko-/Gardy.m.Erdung
<b>Art der Installation</b> Wandmontage

erstellt am 2020-02-27

Seite 1

Abstand über Gasgeräten mind. 65 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).

Abstand über Elektrogeräten mind. 55 cm.

Umluftmodul mit Aktivkohlefilter kann auf dem Außenkamin oder Teleskopkamin montiert werden.

Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Haube mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280 W.  
Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker.

#### Farbvarianten

<b>AW240120</b>
<b>Edelstahl mit Edelstahl-Bedienblende</b>
<b>Breite 120 cm</b>

#### Sonderzubehör

<b>AA200110</b>
<b>1 Aktivkohlefilter mit besonders hoher Geruchsreduktion durch vergrößerte Oberfläche. Für Umluftmodul AA 200 812/816 und AA 010 811 / AA 012 811.</b>
<b>AA200812</b>

#### Installations&shy;zubehör

<b>AD200322</b>
<b>AD200392</b>

