



Farbvarianten
BO271110
Breite 60 cm
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
BO271130
Breite 60 cm
Aluminium hinterlegte Vollglastür

Integriertes Zubehör

- 2 x Backblech emailiert.
pyrolysefähig.
- 1 x Drehspieß.
- 1 x Glaspfanne.
- 1 x Grillrost.
- 1 x Grillwanne mit Rost.
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set

BO271110
Backofen Serie 200
Breite 60 cm
Edelstahl hinterlegte Vollglastür
Linksanschlag

Vollglastür, Metall hinter Glas.
Panorama-Einblick.
17 Heizmethoden, mit
Kerntemperaturfühler, Drehspiess
und Backstein-Funktion. Für wirklich
alle Garmethoden.
Auto-Pyrolyse. Spielend leichte
Backofenreinigung.
Universal-Beheizungssystem mit 17
Heizmethoden.
Elektronische Temperaturregelung
von 30 °C bis 300 °C.
Nutzvolumen 67 Liter.
Energieeffizienzklasse A.
LCD-Funktionsdisplay mit Digitaluhr.
Timer-Funktionen: Garzeit-Dauer,
Garzeit- Ende, Kurzzeit-Wecker,
Stoppuhr, Langzeit-Timer.
Grundeinstellungs-Menü mit Klartext-
anzeige.
Ist-Temperaturanzeige „Thermo-Test“.
Super-Quick-Schaltung.
Speichermöglichkeit für 6 Memory-
Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Bedienung durch Drehknebel und
Sensortasten.
Kerntemperaturfühler mit
Abschaltautomatik.
Rotisserie-Drehspiess.
Backsteinsteckdose.
60 W Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10 W Halogenbeleuchtung
seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.
Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit
Temperaturschutz.
Pyrolyse.
Gaggenau Clean-Email.
Beheizter Katalysator zur Reinigung
des Backofenlufts.
Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorp bis
Türfrontfläche 47 mm.
Abstand Möbelkorp bis
Türgriffaussehkante 94 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die
Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Zwischen Gerät und angrenzenden
Möbelfronten einen Spalt von mind. 5
mm vorsehen.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuse-Ecke rechts
nach unten führen.
Anschlusskabel ausserhalb der
Einbaunische planen.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe Edelstahl
Bauform Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm) 595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) 780 x 760 x 680
Material der Blende ohne Blende
Material der Tür Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg) 63.891
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, ECO, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/ Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und 1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Unterhitze und 1/3 Oberhitze, Warmhalten
Material 1. Backrohr Emailliert
Kontrolle der Temperatur elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten 3
Approbationszertifikate CE, VDE
Länge Netzkabel (cm)
EAN-Nummer 4242006147563

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
erstellt am 2019-10-25
Seite 1