



BOP250200

Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

Sonderzubehör

BA016103:

1-fach Vollauszug 60 cm

BA026113:

Backblech, 60 cm Backofen

BA036103:

Grillrost für 60 cm Backofen

BA046113:

Glaswanne

BA056123:

Heizkörper 400 V, 60 cm Ofen

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226103:

Grillpfanne, 60 cm Backofen

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

Sonderzubehör

Built-in oven

60 x 60 cm, door hinge: right, Gaggenau

Anthracite

BOP250200

Flächenbündiger Einbau

Pyrolyse

13 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und

Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C

bis 300 °C

76 Liter Nutzvolumen

Energieeffizienzklasse A

Heizmethoden

Heissluft. Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.

Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.

Auftauen.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige in 25 Sprachen.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.

Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60 W Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpas bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpas bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

