



BOP251101

#### Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech emailliert pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Sonderzubehör

BA016105:

1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:

Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:

Grillrost, für Backofen 60cm

BA046115:

Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:

Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:

Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:

2er Pack Pizzaschieber

GN340230:

Gastronorm-Bräter GN 2/3

#### Sonderzubehör

#### Built-in oven 200 series

60 x 60 cm, door hinge: left, Gaggenau

Anthracite

BOP251101

Flächenbündiger Einbau

Pyrolyse

13 Heizmethoden, mit Kerntemperaturfühler und

Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 30 °C

bis 300 °C

76 Liter Nutzvolumen

#### Heizmethoden

Heissluft. Eco-Heissluft. Oberhitze + Unterhitze.

Oberhitze. Unterhitze. Heissluft + Unterhitze.

Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.

Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.

Auftauen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.

Kerntemperaturfühler).

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60 W Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Email.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und

Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von

seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel

von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen

Kochfeld-Unterseite und Oberkante des

Backofengehäuses: min. 15 mm. Die

Planungshinweise der Kochfelder

(insbesondere zu Belüftung,

Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das

Anschlusskabel im Bereich der

Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische

planen.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel vorsehen.

