



Farbvarianten

BS475101

Integriertes Zubehör

- 1 x Abwasserschlauch 3m.
- 1 x EDE Behälter-GN2/3-gelocht-40 mm tief.
- 1 x EDE Behälter-GN2/3-ungelocht-40 mm tief.
- 1 x Rost.
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.
- 1 x Wasserzulaufschlauch 3m.
- 4 x Reinigungskartusche.

Sonderzubehör

- CLS10040
Reinigungskartuschen, 4er Set
- GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
- GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
- GN124130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 1/3
- GN124230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN 2/3
- GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss

Installations­zubehör

- GF111100
Entkalkungs- und Geschmacksfilter
- GF121110
- GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit
Bauform
Eingebaut
Türöffnung
Drehtür
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450-450 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
575 x 660 x 690
Material der Blende
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
45.496
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
EAN-Nummer
4242006249809
Elektroanschlusswert (W)
Absicherung (A)
12
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
44
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0.70
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95.9

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-18
Seite 1