



CK161115
Glaskeramik-Kochfeld 60
cm mit Sensor-Bedienfeld in
Kochfeldanordnung
Edelstahlrahmen

Der Klassiker im Kompaktformat -
Alles nötige im Edelstahlrahmen
4 Kochzonen - Dosierte Leistung bis
2200 W
Grafisches Sensor-Bedienfeld mit
Kindersicherung
Flacher Edelstahlrahmen
Ankoch-Automatik auf allen
Kochzonen
Kochzeit-Automatik für alle
Kochzonen
Kurzzeitwecker
Sicherung durch Hauptschalter
Urlaubssicherung
Memory-Funktion
Optionsmenü
Vier Kochzonen : Eine SuperQuick-
Kochzone Ø 18 cm (1800 W) Eine
SuperQuick-Kochzone Ø 12 cm (750
W), umschaltbar auf Kochzone Ø
21 cm (2200 W) Zwei SuperQuick-
Kochzone Ø 14,5 cm (1200 W)
Einzel-Restwärmanzeige
Kochzonen-Markierung
Gesamtanschlusswert : 6,4 kW,
Absicherung min. : 3*16 A

Farbvarianten

CK161115
Edelstahlrahmen

Integriertes Zubehör

1 x Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**
4

Bedienelemente
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
41 x 560-560 x 490-490

Gerätebreite (mm)
580

Abmessungen des Gerätes (mm)
41 x 580 x 510

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
160 x 700 x 610

Nettogewicht (kg)
8.830

Bruttogewicht (kg)
10.0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbatonszertifikate
CE, ROSTEST, VDE

Länge Netzkabel (cm)

EAN-Nummer
4242006116880

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
6400

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)
3*16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

erstellt am 2019-11-09
Seite 1