



CK171115
Glaskeramik-Kochfeld 70
cm mit Sensor-Bedienfeld in
Kochfeldanordnung
Edelstahlrahmen

4 Kochzonen incl. Zuschaltung -
Dosierte Leistung bis 2200 W
Bräterzone zuschaltbar -
Gleichmäßige Wärmezufuhr für
rechteckige Töpfe
Grafisches Sensor-Bedienfeld mit
Kindersicherung
Flacher Edelstahlrahmen
Ankoch-Automatik auf allen
Kochzonen
Kochzeit-Automatik für alle
Kochzonen
Kurzzeitwecker
Sicherung durch Hauptschalter
Urlaubssicherung
Memory-Funktion
Optionsmenü
Vier Kochzonen : Eine SuperQuick-
Kochzone Ø 18 cm (1800 W) Eine
SuperQuick-Kochzone Ø 14,5
cm (1100 W), umschaltbar auf
Bräterzone 14,5 x 24 cm (2000 W)
Eine SuperQuick-Kochzone Ø 12 cm
(750 W), umschaltbar auf Kochzone
Ø 21 cm (2200 W) Eine SuperQuick-
Kochzone Ø 14,5 cm (1200 W)
Einzel-Restwärmanzeige
Kochzonen-Markierung
Gesamtanschlusswert : 7,2 kW,
Absicherung min. : 3*16 A

Farbvarianten
CK171115
Edelstahlrahmen

Integriertes Zubehör
1 x Glasschaber.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp
Kochstelle Glaskeramik

Bauform
Eingebaut

Energiequelle
Elektro

**Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig
benutzt werden können**
4

Bedienelemente

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
41 x 680-680 x 490-490

Gerätebreite (mm)
700

Abmessungen des Gerätes (mm)
41 x 700 x 510

**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
170 x 840 x 620

Nettogewicht (kg)
10.475

Bruttogewicht (kg)
12.0

Restwärmanzeige
Getrennt

Lage der Steuerung
Vorne

Art der Steuerung

Hauptoberflächenmaterial
Glaskeramik

Oberflächenfarbe
Edelstahl, Schwarz

Rahmenfarbe
Edelstahl

Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE

Länge Netzkabel (cm)

EAN-Nummer
4242006116910

Verbrauchs und Anschlusswerte

Elektroanschlusswert (W)
7200

Gasanschlusswert (W)

Absicherung (A)
3*16

Spannung (V)
220-230

Frequenz (Hz)
50

erstellt am 2019-11-09
Seite 1