



DF241160
Höhe 86 cm
Geschirrspüler
voll integrierbar

4 Spülprogramme: Auto 55 °C - 65 °C. Normal ECO 50 °C. Schnell 45 °C (30 min.). Vorspülen.
Aquasensor I.
Aquastop mit Garantie.
Wärmetauscher
Durchlauferhitzer
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerier-Elektronik
Display mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Endsignal.
Zeitvorwahl 19 Stunden.
Vario-Oberkorb: Rackmatic.
Klappstacheln. Gläseranlagebügel.
Messer-Etagere. Tassen-Etageren.
Vario-Unterkorb: Klappstacheln. Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb): 26/30 bzw. 21/35 cm.
Ab 14 l Wasser.
Ab 1.05 kWh.
Schalleistung nicht vorhanden (re 1 pW).
Hocheinbaubar.
Gesamtanschlusswert 2.3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Aquastop mit Garantie
Eurolabel AAA
Vier Programme mit Aquasensor, zwei Sonderfunktionen
Vario-Körbe
Servoschloss.
Höhenverstellbare Füße.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Sockelrücksprung 90 mm.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Farbvarianten
DF241160
Geschirrspüler
voll integrierbar

Integriertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
GH045010
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
GZ010051
Sonderzubehör für Geschirrspüler

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
14.0
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm)
860
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
860-920 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
49.494
Bruttogewicht (kg)
51.0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Netzkabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006143909

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1.05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
47
Art der Installation
Vollintegrierbar
erstellt am 2019-10-23
Seite 1