



Geschirrspülervoll integrierbar

DF260160

Breite 60 cm / Höhe 81 cm

Komplett durch Möbelblende verdeckt. Mit allen Geräteserien kombinierbar.

6 Spülprogramme mit Aquasensor. Spüldauer wird abhängig von Verschmutzung und Beladung automatisch gewählt.

Varioflex-Körbe mit Rackmatic. Die maximale Flexibilität bei der Raumaufteilung mit Überauszug, Leichtlauf des Oberkorbes und einfache Höhenverstellung bei beladenem Korb.

6 Spülprogramme: Intensiv 70° C. Auto 55° C - 65° C. Normal ECO 50° C. Gläser 40° C. Schnell 45° C (30 min.). Vorspülen. 2 Sonderfunktionen: Einweichen und Zeitverkürzung. Reinigungstemperaturen 45/40/50/55-65/70.

Glasschutz-Technik
Aquasensor III.

Aquastop mit Garantie.

Wärmetauscher

Durchlauferhitzer

3-in-1-Reiniger-Automatik.

Regenerierelektronik.

Top-Zugabe.

Display mit Restlaufanzeige.

Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.

Kontrollanzeige Wasserzulauf.

Infolight

Endsignal.

Zeitvorwahl 19 Stunden.

Varioflex-

Oberkorb: Leichtlauffunktion. Überauszug. Rackmatic. Klappstacheln. Duo-
Besteckkorb. Einstellhöhen (Ober-/

Unterkorb): 26/25 bzw. 21/30 cm.

Ab 12 l Wasser.

Ab 1.05 kWh.

Schalleistung nicht vorhanden (re 1 pW).

Ein Backblech-Sprühkopf.

GZ 010-041 Gläserkorb.

GZ 010-020 Silberglanzkassette.

Hocheinbaubar.

GZ 010-050 Verblendungsleisten

Edelstahl für 81 cm hohe

Geschirrspüler.

GZ 010-060 Türgriff Aluminium.

GZ 966-010 Vorsatztür Edelstahl mit

Griff für 81 cm hohe Geschirrspüler.

Gesamtanschlusswert 2.3 kW.

Wasseranschluss mit Verschraubung

3/4".

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)

Bauform

Eingebaut

Höhe für Unterbau (mm)

810

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

810-870 x 600 x 550

Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)

(mm)

1150

Höhenverstellbare Füße

Ja - nur vorne

Höhenverstellung Füße maximal (mm)

60

Verstellbarer Sockel

Horizontal und Vertikal

Nettogewicht (kg)

50.500

Bruttogewicht (kg)

52.0

Anschlusswert (W)

2300

Absicherung (A)

10

Spannung (V)

230

Frequenz (Hz)

50

Länge Netzkabel (cm)

170

Steckerart

Schuko-/Gardy.m.Erdung

Länge Zulaufschlauch (cm)

140

Länge Ablaufschlauch (cm)

170

EAN-Nummer

4242006144388

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken

12

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)

Kategorie: Klasse A (re 1 pW) (2010/30/EC)

Energieverbrauch (kWh)

1.05

Leistungsaufnahme im

unausgeschalteten Zustand (W)

(2010/30/EC)

Energieverbrauch im ausgeschalteten

Modus (W) (2010/30/EC)

Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum)

(2010/30/EC)

Trocknungsklasse

A

Vergleichsprogramm

Eco

Programmdauer Vergleichsprogramm

(min)

140

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

44

Art der Installation

Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-09

Seite 1

Farbvarianten

DF260160

Breite 60 cm / Höhe 81 cm

Integriertes Zubehör

1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör

GH045010

GZ010011

Verlängerung des Zu- und

Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

GZ010050

Sonderzubehör für Geschirrspüler