



DF291160
Geschirrspüler
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Farbvarianten
DF291160
voll integrierbar
Höhe 86 cm

Integriertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
GH045010
GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
GZ010051
Sonderzubehör für Geschirrspüler

Programmautomatik mit 5
Sonderfunktionen: Auto-Sanft für
Gläser und feines Porzellan. Auto-
Plus für sehr stark verschmutztes
Geschirr. Schnell Spülen. Vorspülen.
Zeitverkürzung.
Glasschutz-Technik
Aquasensor III.
Aquastop mit Garantie.
Wärmetauscher
Durchlauferhitzer
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerier-Elektronik
Klartextdisplay mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für
Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Infolight
Endsignal.
Zeitvorwahl 24 Stunden.
Varioflex-Oberkorb:
Leichtlauffunktion. Überauszug.
Rackmatic. Klappstacheln.
Gläseranlagebügel. Messer-Etagere.
Tassen-Etagieren.
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer
Gläseranlagebügel. Klappstacheln.
Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb):
26/30 bzw. 21/35 cm.
Ab 12 l Wasser.
Ab 1.05 kWh.
Schalleistung nicht vorhanden (re 1
pW).
Hocheinbaubar.
Gesamtanschlusswert 2.3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung
3/4".
Aquastop mit Garantie
Eurolabel AAA
Glasschutztechnik
Varioflex-Körbe, Überauszug und
Leichtlauf
Programm-Vollautomatik mit
Aquasensor, fünf Sonderfunktionen
Sehr leise: 42 dB
Servoschloss.
Höhenverstellbare Füße.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Sockelrücksprung 90 mm.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach
der Sockelhöhe der jeweiligen
Küchenmöbel.

Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm)
860
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
860-920 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°)
(mm)
1200
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
51.500
Bruttogewicht (kg)
53.0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Netzkabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006144258

Verbrauchs und Anschlusswerte

Anzahl an Maßgedecken
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/
annum) (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1.05
Leistungsaufnahme im
unausgeschalteten Zustand (W)
(2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten
Modus (W) (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum)
(2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm
(min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
42
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-09
Seite 1