



DF460160
Höhe 81 cm
Geschirrspüler
voll integrierbar

6 Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 55 °C - 65 °C, Normal ECO 50 °C, Gläser 40 °C, Schnell 45 °C (30 min.), Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Einweichen und Turbo-Funktion.
Glasschutz-Technik
Aquasensor III.
AquaStop mit Garantie.
Wärmetauscher
Durchlauferhitzer
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Regenerier-Elektronik
Display mit Restlaufanzeige.
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.
Kontrollanzeige Wasserzulauf.
Infolight
Endsignal.
Zeitvorwahl 19 Stunden.
Varioflex-Oberkorb:
Leichtlauffunktion, Überauszug.
Rackmatic, Klappstacheln.
Gläseranlagebügel, Messer-Etagere, Tassen-Etagere.
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer Gläseranlagebügel, Klappstacheln, Duo-Besteckkorb.
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb): 26/25 bzw. 21/30 cm.
Ab 12 l Wasser.
Ab 1,05 kWh.
Schalleistung nicht vorhanden (re 1 pW).
Hocheinbaubar.
Gesamtanschlusswert 2,3 kW.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
AquaStop mit Garantie
Eurolabel AAA
Powerspüler: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten
Sechs Programme mit Aquasensor, zwei Sonderfunktionen
Varioflex-Körbe, Überauszug und Leichtlauf
Sehr leise: 44 dB
Glasschutztechnik
Servoschloss.
2 Sonderfunktionen: Power-Funktion, Einweichen.
Höhenverstellbare Füße.
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Sockelrücksprung 90 mm.
Türgewicht bis zu 9,5 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Farbvarianten
DF460160
Geschirrspüler
voll integrierbar

Integriertes Zubehör
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör
GH045010
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
GZ010050
Sonderzubehör für Geschirrspüler

Ausstattungsmerkmale
Wasserverbrauch (l)
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm)
810
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
810-870 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
50,475
Bruttogewicht (kg)
52,0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Netzkabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006144333

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl an Maßgedecken
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1,05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-09
Seite 1