



DF461160  
Geschirrspüler  
voll integrierbar  
Höhe 86 cm

6 Spülprogramme: Intensiv 70 °C, Auto 55 °C - 65 °C, Normal ECO 50 °C, Gläser 40 °C, Schnell 45 °C (30 min.), Vorspülen, 2 Sonderfunktionen: Einweichen und Turbo-Funktion.  
Glasschutz-Technik  
Aguasensor III.  
Aquistop mit Garantie.  
Wärmetauscher  
Durchlauferhitzer  
3-in-1-Reiniger-Automatik.  
Regenerier-Elektronik  
Display mit Restlaufanzeige.  
Elektronische Nachfüllanzeigen für Salz und Klarspüler in der Blende.  
Kontrollanzeige Wasserzulauf.  
Infolight  
Endsignal.  
Zeitvorwahl 19 Stunden.  
Varioflex-Oberkorb:  
Leichtlauffunktion. Überauszug.  
Rackmatic. Klappstacheln.  
Gläseranlagebügel. Messer-Etagere.  
Tassen-Etagere.  
Varioflex-Unterkorb: Teilbarer Gläseranlagebügel. Klappstacheln.  
Duo-Besteckkorb.  
Einstellhöhen (Ober-/Unterkorb): 26/30 bzw. 21/35 cm.  
Ab 12 l Wasser.  
Ab 1,05 kWh.  
Schalleistung nicht vorhanden (re 1 pW).  
Hocheinbaubar.  
Gesamtanschlusswert 2.3 kW.  
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".  
Aquistop mit Garantie  
Eurolabel AAA  
Glasschutztechnik  
Powerspüler: Reinigen und Trocknen in 59 Minuten  
Sechs Programme mit Aquasensor, zwei Sonderfunktionen  
Varioflex-Körbe, Überauszug und Leichtlauf  
Sehr leise: 44 dB  
Servoschloss.  
2 Sonderfunktionen: Power-Funktion. Einweichen.  
Höhenverstellbare Füße.  
Hinterfuss frontseitig verstellbar.  
Sockelrücksprung 90 mm.  
Türgewicht bis zu 9,5 kg.  
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Farbvarianten  
DF461160  
voll integrierbar  
Höhe 86 cm

Integriertes Zubehör  
1 x Backblech-Sprühkopf.

Sonderzubehör  
GH045010  
GZ010011  
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)  
GZ010051  
Sonderzubehör für Geschirrspüler

#### Ausstattungsmerkmale

Wasserverbrauch (l)  
Bauform  
Eingebaut  
Höhe für Unterbau (mm)  
860  
Nischenmaße (H x B x T) (mm)  
860-920 x 600 x 550  
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)  
1200  
Höhenverstellbare Füße  
Ja - nur vorne  
Höhenverstellung Füße maximal (mm)  
60  
Verstellbarer Sockel  
Horizontal und Vertikal  
Nettogewicht (kg)  
52.000  
Bruttogewicht (kg)  
54.0  
Anschlusswert (W)  
2300  
Absicherung (A)  
10  
Spannung (V)  
230  
Frequenz (Hz)  
50  
Länge Netzkabel (cm)  
170  
Steckerart  
Schuko-/Gardy.m.Erdung  
Länge Zulaufschlauch (cm)  
140  
Länge Ablaufschlauch (cm)  
170  
EAN-Nummer  
4242006144340

Verbrauchs und Anschlusswerte  
Anzahl an Maßgedecken  
12  
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)  
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)  
Energieverbrauch (kWh)  
1.05  
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)  
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)  
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC)  
Trocknungsklasse  
A  
Vergleichsprogramm  
Eco  
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)  
140  
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)  
44  
Art der Installation  
Vollintegrierbar

erstellt am 2019-11-09  
Seite 1