



DF480100F



Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech-Sprühkopf
- 1 x GN-Behälter-Einsatz
- 1 x Halterung für langstielige Gläser
- 1 x Verblendsleisten Edelstahl

Sonderzubehör

DA041160:
Besteckschublade mit Leichtlaufauszügen

DA042030:
Silberglanzkassette

DA043000:
Halterung für langstielige Gläser

Installationszubehör

GZ010011:
Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Vollintegrierter Geschirrspüler Serie 400 60 cm, Varioscharnier DF480100F

Optimaler Schutz für empfindliche Glaswaren durch Niedertemperaturtrocknung mit Zeolith, ausgeklügeltes Korbdesign und intelligente Wasserenthärtung

8 Programme mit Aqua-Sensor und 4 Optionen, wie z.B. Power zum Reinigen und Trocknen von Geschirr ab 57 Minuten und Intensiv für besonders gründliche Reinigung im unteren Korb

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum

Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten

Flexibles Scharnier für reduzierte Sockelhöhe ab 50 mm und Hocheinbau

Seitliches Info-Licht.

Sehr leise: 42 dB

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.

Bedienung mittels Sensortasten.

Flexible Zykluszeitverkürzung, auch während eines aktiven Zyklus.

Personalisierungsfunktion zur Speicherung individueller Programmkombinationen.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.

Optisches und akustisches Endsignal.

Seitliches Info-Licht.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.

Glasschutz mit Zeolith.

Aquasensor.

Beladungssensor.

Reinigererkennung.

Regenerierelektronik.

Durchlauferhitzer

Wärmetauscher.

3-faches Filtersystem, selbstreinigend.

Servoschloss.

Aquastop.

Digitale Features

Programmassistent.

Temporäre Lärmreduzierung.

Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.

Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.

Programme

8 Programme:

Auto 35 °C - 45 °C. Auto 45 °C - 65 °C. Auto 65 °C - 75 °C. Intensive 70 °C. Eco 50 °C.

Night Programm. Quick wash 45 °C (35 min.).

Personalisierungsfunktion (Standardeinstellung: Vorspülen).

4 Optionen:

Intensive. Power. Halbe Beladung. Hygiene.

Maschinenpflege.

Ausstattung

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.

Oberer Korb: Überauszug. Optionaler zusätzlicher Reinigungsbereich durch Aktivierung zusätzlicher Sprühdüsen. Rackmatic mit 3 Ebenen, höhenverstellbar bis zu 5 cm. 6 klappbare Stacheln. 4 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases.

Unterer Korb: 8 Klappstacheln. 2 Klappgestelle für optimalen Schutz des Glases. Teilbare Glasauflage.

Besteckkorb.

Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb): 27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.

Fassungsvermögen 12 Massgedecke.

Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energie-Effizienz-Klasse C in einer Reihe von Energieeffizienzklassen von A bis G.

Ab 9.5 l Wasser.

Ab 0.8 kWh.

Schallleistung 42 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.

Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).

Hinterfuss frontseitig verstellbar.

Türgewicht bis zu 11 kg.

Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.

Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 2000-2400 W.

Anschlusskabel, steckbar.

Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4 ". Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.

Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.

Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.


Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.

Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.

Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Anschlussmasse für einen 60 cm breiten Geschirrspüler



81,5 cm hoher Geschirrspüler mit flexiblem Scharnier

