



Farbvarianten

DF480163F
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier

Integriertes Zubehör

- 1 x Backblech-Sprühkopf.
- 1 x Gläserkorb.
- 1 x GN-Behälter-Einsatz.

Sonderzubehör

- DA041160**
Besteckschublade mit
Leichtlaufauszügen
- DA042030**
Silberglanzkassette für alle
Geschirrspüler
- DA043000**
Halterung für langstielige Gläser

Installations­zubehör

- GZ010011**
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

DF480163F
Geschirrspüler Serie 400
voll integrierbar
mit flexiblem Scharnier
Höhe 81.5 cm



Optimaler Schutz für empfindliche Gläser durch Niedertemperatur-Trocknen mit Zeolith und intelligente Wasserenthärtung
8 Programme mit Aquasensor und 5 Optionen, darunter Power und Intensiv: Reinigen und Trocknen in 57 Minuten
Intensive Reinigung im Unterkorb bei gleichzeitigem Schutz der Gläser im Oberkorb
Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb
TFT-Display zur intuitiven Bedienung aller Funktionen
Perfekt ausgeleuchteter Innenraum
Push-to-open Öffnungssystem zur perfekten Integration bei grifflosen Möbelfronten
Aquastop
Sehr leise: 43 dB
Energieeffizienzklasse A+++

Bedienung

TFT-Display mit Anzeige der Restlauf- oder Endzeit, Nachfüllbedarf an Salz und Klarspüler, Kontrollanzeige für Wasserzulauf.
Bedienung mittels Sensortasten.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Zeitvorwahl bis zu 24 Stunden.
Optisches und akustisches Endsignal.
Info-Light.

Technische Features

Perfekt ausgeleuchteter Innenraum.
Glasschutz mit Zeolith.
Aquasensor.
Beladungssensor.
Reinigererkennung.
Regenerierelektronik.
Wärmetauscher.
Durchlauferhitzer
3-faches Filtersystem, selbstreinigend.
Servoschloss.
Aquastop.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Verfügbarkeit der Home Connect Funktion ist abhängig von der Verfügbarkeit der Home Connect Dienste in Ihrem Land. Die Home Connect Dienste sind nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.home-connect.com.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Programme

- 8 Spülprogramme:
Auto 35 °C - 45 °C.
Auto 45 °C - 65 °C.
Auto 65 °C - 75 °C.
Intensiv 70 °C.
Eco 50 °C.
Nachtprogramm.
Schnell 45 °C (29 min.).
Vorspülen.
5 Optionen:
Intensiv.
Power.
Halbe Beladung.
Hygiene.
Extra Trocknen.

Ausstattung

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
D
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen
82
Höchste Anzahl von Maßgedecken
12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus
9.5
Programmdauer
3:15
Luftschallemissionen
43
Luftschallemissionsklasse
B
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau
0
Abmessungen des Gerätes
815 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T)
815-875 x 600 x 550
Approbationszertifikate
CE, VDE
Tiefe bei geöffneter Tür (90°)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht
51.6
Bruttogewicht
54.0
Anschlusswert
2400
Absicherung
10
Spannung
220-240
Frequenz
50; 60
Länge Netzkabel
175
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch
165
Länge Ablaufschlauch
190
EAN-Nummer
4242006285159
Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-27
Seite 1

Flexibles Korbsystem mit Leichtlaufauszügen auf allen Ebenen und gedämpftem Einzug für Ober- und Unterkorb.
Oberkorb:
Überszug.
3-stufige Rackmatic, bis zu 5 cm höhenverstellbar.
6 Klappstacheln.
4 Klappetageren.
2 Gläseranlagen.
Unterkorb:
8 Klappstacheln.
2 Klappetageren.
Geteilter Gläseranlagebügel.
Besteckkorb.
Halterung für langstielige Gläser.
Maximale Tellergrößen (Ober-/Unterkorb):
27/25, 24,5/27,5 bzw. 22/31 cm.
Fassungsvermögen 12 Maßgedecke.
Beladung mit max. 23 Weingläsern möglich.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Ab 9.5 l Wasser.
Ab 0.8 kWh.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Höhenverstellbare Füße.
Gerätesockelrücksprung 100 mm (siehe Zeichnung).
Hinterfuss frontseitig verstellbar.
Türgewicht bis zu 11 kg.
Mass der Türplatte richtet sich nach der Sockelhöhe der jeweiligen Küchenmöbel.
Einbau und Bedienung auch mit Möbelgriff möglich. Die Push-to-open Funktion bleibt aktiv.

Anschlussdaten

Anschlusskabel, steckbar.
Wasseranschluss mit Verschraubung 3/4".
Anschluss an Warm- oder Kaltwasser möglich.
Leistung Standby/Netzwerk 2.0 W.
Leistungsaufnahme nicht ausgeschaltet 0.5 W.
Leistungsaufnahme ausgeschaltet 0.5 W.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 2 min.
Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands 0 min.

Technical drawing of a mobile laboratory unit. The unit is a rectangular box with a width of 1,2 m and a depth of 1,6 m. It has a height of 60 cm. The unit is equipped with two power outlets on the front panel, each with a cable length of 1,2 m (3,4 m). The unit is connected to a power source via a cable with a length of 1,5 m (3,7 m). The unit is also connected to a data source via a cable with a length of 1,7 m (3,7 m). The unit is shown with a cable management system that routes cables through a series of loops and connectors.

() Werte mit Verlängerungskit