



Farbvarianten
EB270231
Rechtsanschlag
Aluminium hinterlegte Glasfront
EB270201
Rechtsanschlag
Anthrazit getönte Glasfront
EB270211
Rechtsanschlag
Edelstahl hinterlegte Glasfront

EB270231
Backofen Serie 200 60 cm mit Pyrolyse
Rechtsanschlag
Aluminium hinterlegte Glasfront

Universal-Beheizungssystem mit elf Heizmethoden
Nutzvolumen Backraum 65 l
Energie-Effizienzklasse : A
Grosses Bedienfeld mit Display - Der maßgeschneiderte Partner für den Combi-Dampfbackofen
11 Heizmethoden mit Backstein-/Bräterfunktion und Drehspieß - Für fast alle Garmethoden incl. Steinbackofen und internationale Gerichte
Exakte Temperaturen durch Elektronische Steuerung und Kerntemperaturfühler - Stressfreies Kochen für und mit Gästen.
100 W Halogenbeleuchtung
Elektronische Temperaturregelung.
SuperQuick-Schaltung
Grosses Funktionsdisplay mit Garzeit-Automatik
Kochzeitautomatik
Ist-Temperaturanzeige "ThermoTest"
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik
Wärmeisolierte Tür mit Vierfachverglasung
Eco plus Programm
Gärstufe
Auto-Pyrolyse
Gaggenau CleanEmail
Katalysator für Luftreinigung
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.
Kinder- und Urlaubssicherung
Seitlich öffnende Tuer mit Glasfront
Backstein- und Brätersteckdose
Rötisserie-Drehspiess

Ausstattungsmerkmale
Frontfarbe
Aluminium
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Abmessungen des Gerätes (mm)
590 x 600 x 536
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
750 x 670 x 660
Material der Blende
Aluminium, kugelgestrahlt
Material der Tür
Glas
Nettogewicht (kg)
57.575
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Bräterfunktion, ECO, Gärstufe, Grillen mit Drehspieß, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Emailliert
Kontrolle der Temperatur
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
Länge Netzkabel (cm)
EAN-Nummer
4242006126667

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
Anschlusswert (W)
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
400
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2019-10-23
Seite 1