



Farbvarianten

- ED220100
Rechtsanschlag
Anthrazit getönte Glasfront
- ED220110
Rechtsanschlag
Edelstahl hinterlegte Glasfront
- ED220130
Rechtsanschlag
Aluminium hinterlegte Glasfront

Integriertes Zubehör

- 2 x Abwasserschlauch 3m.
- 1 x Backblech.
- 1 x Garbehälter.
- 1 x Rost.

Sonderzubehör

- GR220046
Grillrost aus Edelstahl
- GZ010011
Verlängerung des Zu- und
Ablaufschlauchs (Länge 2 m)

**ED220100
Combi-Dampfbackofen Serie 200 60 cm
Rechtsanschlag
Anthrazit getönte Glasfront**

Frischdampfsystem mit Wasserzu- und -ablauf
Druckloses Dämpfen und Backen
Nutzvolumen Backraum 35 l
Energie-Effizienzklasse : A
Serie 200 Design in Edelstahl oder Aluminium - Perfekte Einheit bei Kombination mit EB 200
Backen bis 230° C kombinierbar mit regulierbarer Feuchte von 0-100%
- Saftiger Braten oder Brot mit knusprigen Krusten
Garen im Dampf bei definierten Temperaturen und Feuchtgraden mit Kerntemperaturfühler - Für jedes Gericht die schonendste und leckerste Zubereitung ohne Verkochen, Anbrennen oder Zerfallen
Energieverbrauch in kWh bei Heissluft nach EN50304 : 0,79
Garzeit bei Standardbeladung nach EN 50304 (in min.) : 43,4
Grösse Gerät nach EN 50304 : klein
Grösse des grössten Backblechs (cm2) : 810
Heißluft
Combi-Dämpfen
Dampfbacken
Entsaften
Dämpfen
Beschwaden
Niedertemperatur-Dämpfen
Niedertemperatur-Garen
Regenerieren
60 W Halogenbeleuchtung seitlich
Elektronische Temperaturregelung
Funktionsdisplay mit Garzeit-Automatik
Ist-Temperaturanzeige "ThermoTest"
Kerntemperaturfühler mit Abschaltautomatik
Hygienischer Edelstahlgarraum
Dampfabblöschung
Permanenter Wasserablauf
Leise Gehäusekühlung
Fettfilter vor Heissluftgebläse
Seitlich öffnende Tuer mit Glasfront
Kinder- und Urlaubssicherung
Siedepunktabgleich
Reinigungsprogramm

Ausstattungsmerkmale

- Frontfarbe
Anthrazit
- Bauform
Einbaugerät
- Türöffnung
Drehtür
- Nischenmaße (H x B x T) (mm)
450 x 560 x 560
- Abmessungen des Gerätes (mm)
455 x 600 x 542
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
620 x 660 x 670
- Material der Blende
Aluminium, kugelgestrahlt
- Material der Tür
Glas
- Nettogewicht (kg)
28.000
- Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
- Länge Netzkabel (cm)
EAN-Nummer
4242006074340

Verbrauchs und Anschlusswerte

- Elektroanschlusswert (W)
- Absicherung (A)
2*10; 16
- Spannung (V)
230-240
- Frequenz (Hz)
50
- Steckerart
Festanschluss, ohne Stecker
- Approbationszertifikate
CE, ROSTEST, VDE
- Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
- Nutzhalt (des Innenraums) (2010/30/EC)
- Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
- Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
- Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
- Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
- Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
- Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
- erstellt am 2019-10-23
Seite 1