



Farbvarianten
GM206110
Edelstahl Blende
Gerätehöhe 81 cm
GM206130
Aluminium Blende
Gerätehöhe 81 cm
Sonderzubehör
GZ010011
Verlängerung des Zu- und Ablaufschlauchs (Länge 2 m)
GZ010050
Sonderzubehör für Geschirrspüler

GM206110
Geschirrspülautomat, integrierbar
Edelstahl Blende
Gerätehöhe 81 cm

Durchlauferhitzer
Wärmetauscher
Glasschutz-Technik
Aquasensor I.
AquaStop mit Garantie.
Restlaufanzeige
Zeitvorwahl
Regenerier-Elektronik
Klappstacheln
Messeretagere
Zusatz-Besteckkorb
Backblechsprühkopf
6 Spülprogramme, davon Intensiv
70°C, Auto 55°C-65°C, Normal ECO
50°C, Gläser 40°C, Schnell 45°C (30 min), Vorspülen
5 Reinigungsstufen: 40°C, 45°C, 50°C, 55°C-65°C, 70°C
2 Sonderfunktionen: Einweichen und Zeitverkürzung.
Salz- und Klarspülernachfüllanzeige in der Blende.
3-in-1-Reiniger-Automatik.
Top-Zugabe.
Oberkorb mit RackMatic - Schnelle Höhenverstellung auch bei beladenem Korb
Rackmatic
Vario-Oberkorb
Vario-Unterkorb PLUS
Einstellhöhen: 26/25 bzw. 21/30 cm.
Betriebsleuchte und Summer
Kindersicherung
Strom- und Wasserversorgung
Gesamtanschlusswert 2300 W.
Absicherung min. : 10 A
Wasseranschluss mit Druckschlauch 1,2 m mit Verschraubung 3/4
Verbrauchsdaten
Energie label: A (EEK) - A (RWK) - A (TWK)
Verbrauch im Programm Eco 50: 14 l Wasser / 1,05 kWh Strom
Geräuschpegel : 44 dB (re 1pW)

Ausstattungsmerkmale
Wasserverbrauch (l)
14.0
Bauform
Eingebaut
Höhe für Unterbau (mm)
810
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
810-870 x 600 x 570
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm)
1150
Höhenverstellbare Füße
Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm)
60
Verstellbarer Sockel
Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg)
49.263
Bruttogewicht (kg)
52.0
Anschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
230
Frequenz (Hz)
50
Länge Netzkabel (cm)
170
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm)
140
Länge Ablaufschlauch (cm)
170
EAN-Nummer
4242006135836

Verbrauchs und Anschlusswerte
Anzahl an Maßgedecken
12
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) (2010/30/EC)
Energieverbrauch (kWh)
1.05
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC)
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) (2010/30/EC)
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) (2010/30/EC)
Trocknungsklasse
A
Vergleichsprogramm
Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min)
140
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
44
Art der Installation
Integrierbar

erstellt am 2019-11-09
Seite 1