



Farbvarianten

RB289203
mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

2 x Kälteakku.
2 x Eierablage.
1 x Wein- und Champagner-Rack.
1 x Glasschale.
1 x Eiswürfelschale.
1 x Gastronorm-Behälter 1/3 aus
Edelstahl.
1 x Gastronorm-Deckel 1/3 aus
Edelstahl.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
RA430100

RB289203

Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200

mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe
177.5 cm



Einzigartiges Nutzungskonzept:
- Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar,
Tablare mit maximaler Tiefe sowie
integrierte
Vorrichtungen für diverse Behälter
- Bequemer Zugriff: voll ausziehbare
Tablare
und Schubladen
- Optimale Einsicht: durchdachtes
Lichtkonzept, Verwendung von Glas
und
transparenten Materialien
- Effizientes Vorbereiten, Zubereiten
und
Aufbewahren mit den Gaggenu
Geräten:
Integration von Gastronorm-Behältern
Vergrößerter Innenraum mit 245
Liter Nutzvolumen durch Kompressor-
Verlagerung
4 Klimazonen inkl. zwei
Frischkühlschubladen nahe 0 °C
Gedämpftes Türeinzugssystem
ermöglicht ein sanftes und
kontrolliertes Schliessen
Teleskop-Vollauszüge mit
Leichtlauf Funktion und gedämpftem
Einzug ermöglichen ein sanftes
und kontrolliertes Schließen der
Schubladen

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.

Technische Features

Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20°
Türöffnungswinkel, im Türscharnier
integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlraum

Nutzhalt 128 Liter.
Schnell-Kühlen.
Abtau-Automatik mit
Taufwasser verdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis
+8 °C.
3 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 2
voll ausziehbar und 1 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4
Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur
Aufbewahrung von Glasschale.
1 grosser Türabsteller mit Aluminium-
Profil für Flaschen. Flaschenhalter,
verschiebbar.
1 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit
blendfreien Leuchtelementen, seitlich
integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur
optimalen Raumnutzung und
Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Frischkühlzone nahe 0 °C

1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade
nahe 0 °C, feuchteoptimiert.
Ideal für Obst und Gemüse.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzhalt 56 Liter.

Gefrierraum

Nutzhalt 61 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.

Ausstattungsmerkmale

Energieeffizienzklasse

E

Durchschnittlicher Energieverbrauch in
Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
238

Summe der Volumen der Tiefkühlfächer
61

Summe der Volumen der
Kaltlagerfächer
184

Luftschallemissionen

41

Luftschallemissionsklasse
C

Bauform

Eingebaut

Dekorrahmen/ - platte

Nicht möglich

Höhe

Gerätebreite

556

Gerätetiefe

545

Nischenmaße (H x B x T)

1775.0 x 560 x 550

Nettogewicht

80.293

Anschlusswert

120

Absicherung

10

Türanschlag

rechts wechselbar

Spannung

220-240

Frequenz

50

Approbationszertifikate

CE, G-Mark, VDE

Länge Netzkabel

230

Lagerung bei Stromausfall (h)

9

Anzahl Verdichter

1

Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe

3

Innenlüfter

Nein

Scharniere wechselbar

Ja

Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil
(Stck)

1

Flaschenregale

Ja

Frostfree System

Gefriergeräte

Art der Installation

Vollintegrierbar

Scharnierart

Flachscharnier

Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-01-31

Seite 1

Temperatur verstellbar von -14 °C bis
-24 °C.

4-Sterne Gefrierraum.

Gefriervermögen 12 kg/24 Std.

Lagerzeit bei Störung 16 Std.

2 Gefrierschubladen, davon 1 extra
gross.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.

Energieverbrauch 236 kWh/Jahr.

Schallleistung 41 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Flachscharnier.

Türanschlag rechts, wechselbar.

Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf
90°.

Gerätesockelrücksprung 90 mm.

Max. zulässiges Türfrontgewicht:

Türe oben 22 kg.

Türe unten 22 kg.

Notwendiges Spaltmass zwischen

Möbeltürfronten 4 mm.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.12 kW.

Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.

GAGGENAU

