



RB292311

Sonderzubehör

RA430100:
Aufbewahrungsbehälter mit Deckel, ANT

Sonderzubehör

Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, Glastür Serie 200
200 x 70 cm, Edelstahl

RB292311

- Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schließen
 - Türabsteller mit Aluminium-Profilen
 - Vier Klimazonen inkl. Frischkühlen
- Höhenverstellbare Tablare aus Sicherheitsglas
Türabsteller mit Aluminium-Profilen
Nutzinhalt 395 Liter

Bedienung

Elektronische Temperaturregelung mit
Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features

Dynamische Kälteverteilung.
Alarm bei offener Tür oder Störung.
Seitenwände und Dach in Edelstahl.

Kühlraum

Nutzinhalt 267 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Kühlen.
Temperatur einstellbar von +2 °C bis +8 °C.
4 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 3
höhenverstellbar.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien
Leuchtelementen, seitlich integriert.
1 grosser Türabsteller für Flaschen.
5 Türabsteller.

Frischkühlzone

Nutzinhalt 36 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Aktivkohleluftfilter.
1 Feuchteschublade für Gemüse über die volle
Breite mit 24 Liter Nutzinhalt, manuell regelbar.
1 Frischkühlschublade über die volle Breite.

Gefrierraum

Nutzinhalt 92 Liter.
No-Frost-Technik mit Schnell-Gefrieren.
Temperatur einstellbar von -24 °C bis -14 °C.
4-Sterne Gefrierraum.
Gefriervermögen 15 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 16 Std.
3 Gefrierschubladen.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 284 kWh/Jahr.
Schallleistung 43 dB (re 1 pW).

Planungshinweise

Türanschlag rechts, wechselbar.
Notwendiger Wandabstand 20 mm.
Türöffnungswinkel 125°, fixierbar auf 90°.
Seitlicher Abstand scharnierseitig bei 90°
Türöffnung 90 mm, bei 125° Türöffnung 400
mm und griffseitig von 65 mm nötig.
Bei Integration in eine Küchenzeile muss der
Korpus des Gerätes vorne 15 mm überstehen.
Alternativ kann an der Scharnierseite eine um 15
mm zurückversetzte Passleiste mit einer Breite
von min. 30 mm verwendet werden.

Vorderfüsse höhenanpassbar, Rollen hinten.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 0.15 kW.
Anschlusskabel 2.4 m mit Stecker

