



Farbvarianten

RT289203
mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar

Integriertes Zubehör

2 x Eierablage.
1 x Wein- und Champagner-Rack.
1 x Glasschale.
1 x Eiswürfelschale.
1 x Gastronorm-Behälter 1/3 aus
Edelstahl.
1 x Gastronorm-Deckel 1/3 aus
Edelstahl.

Sonderzubehör

GN114130
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
1/3
GN114230
Gastronorm-Behälter aus Edelstahl, GN
2/3
RA430100

RT289203
Vario Kühl- und Gefrierkombination
Serie 200
mit Frischkühlen nahe 0 °C
Voll integrierbar
Nischenbreite 56 cm, Nischenhöhe
177.5 cm



Einzigartiges Nutzungskonzept:
- Maximale Raumnutzung: Stufen-Tablar, Tablare mit maximaler Tiefe sowie integrierte
Vorrichtungen für diverse Behälter
- Bequemer Zugriff: voll ausziehbare Tablare und Schubladen
- Optimale Einsicht: durchdachtes Lichtkonzept, Verwendung von Glas und transparenten Materialien
- Effizientes Vorbereiten, Zubereiten und Aufbewahren mit den Gaggenau Geräten:
Integration von Gastronorm-Behältern
Vergrößerter Innenraum mit 284 Liter Nutzvolumen durch Kompressor-Verlagerung
4 Klimazonen inkl. drei Frischkühlschubladen nahe 0 °C
Gedämpftes Türeinzugssystem ermöglicht ein sanftes und kontrolliertes Schliessen
Teleskop-Vollauszüge mit Leichtlauffunktion und gedämpftem Einzug ermöglichen ein sanftes und kontrolliertes Schließen der Schubladen

Bedienung
Elektronische Temperaturregelung mit Temperaturanzeige.
Sensortasten.

Technische Features
Gedämpftes Türeinzugssystem ab 20° Türöffnungswinkel, im Türscharnier integriert.
Alarm bei offener Tür oder Störung.

Kühlraum
Nutzinhalt 180 Liter.
Abtau-Automatik mit Tauwasserverdunstung.
Temperatur verstellbar von +2 °C bis +8 °C.
1 Tablar aus Sicherheitsglas mit maximaler Tiefe, voll ausziehbar.
3 Tablare aus Sicherheitsglas, davon 2 voll ausziehbar und 1 höhenverstellbar.
Wein- und Champagner-Rack für 4 Flaschen, vollständig wegklappbar.
Zusätzliche Vorrichtung zur Aufbewahrung von Glasschale.
1 grosser Türabsteller mit Aluminium-Profil für Flaschen. Flaschenhalter, verschiebbar.
3 Türabsteller mit Aluminium-Profil.
Helle Innenraumbeleuchtung mit blendfreien Leuchtelementen, seitlich integriert.
Stufen-Tablar aus Aluminium zur optimalen Raumnutzung und Aufbewahrung von GN-Behältern.
Mögliche Bestückungen:
1 x 1/3 GN
2 x 1/3 GN
3 x 1/3 GN
1 x 2/3 GN
1 x 2/3 GN und 1 x 1/3 GN

Frischkühlzone nahe 0 °C
2 voll ausziehbare Frischkühlschubladen nahe 0 °C.
Ideal für Fleisch, Fisch und Geflügel.
1 voll ausziehbare Frischkühlschublade nahe 0 °C, feuchteoptimiert.
Ideal für Obst und Gemüse.
Aktivkohleluftfilter.
Nutzinhalt 77 Liter.

Gefrierraum
Nutzinhalt 27 Liter

Ausstattungsmerkmale
Energieeffizienzklasse
G
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
380
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer
27
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer
257
Luftschallemissionen
39
Luftschallemissionsklasse
C
Bauform
Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte
Nicht möglich
Höhe
1772
Gerätebreite
556
Gerätetiefe
545
Nischenmaße (H x B x T)
1775.0 x 560 x 550
Nettogewicht
82.643
Anschlusswert
120
Absicherung
10
Türanschlag
rechts wechselbar
Spannung
220-240
Frequenz
50
Approbationszertifikate
CE, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel
230
Lagerung bei Stromausfall (h)
10
Anzahl Verdichter
1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe
2
Innenlüfter
Nein
Scharniere wechselbar
Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck)
1
Flaschenregale
Ja
Volumen Wassertank
EAN-Nummer
4242006226442
Marke
Gaggenau
Internationale Bestellbezeichnung
RT289203
Produktkategorie
Kühlschrank
Frostfree System
Nein
Art der Installation
Vollintegrierbar

Verbrauchs und Anschlusswerte
erstellt am 2022-01-31
Seite 1

Schnell-Gefrieren.
Lagertemperatur von -18 °C und tiefer.
4-Sterne Gefrierfach.
Gefriervermögen 2 kg/24 Std.
Lagerzeit bei Störung 14 Std.
2 Abstellflächen, davon 1 aus Sicherheitsglas, entnehmbar.

Verbrauchsdaten
Energieeffizienzklasse A++ auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Energieverbrauch 229 kWh/Jahr.
Schallleistung 39 dB (re 1 pW).

Planungshinweise
Flachscharnier.
Türanschlag rechts, wechselbar.
Türöffnungswinkel 115°, fixierbar auf 90°.
Gerätesockelrücksprung 90 mm.
Max. zulässiges Türfrontgewicht 22 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 0.12 kW.
Anschlusskabel 2.3 m mit Stecker.



