



Farbvarianten
VK230114
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Integriertes Zubehör
2 x Gareinsatz.
1 x Glasabdeckung.
1 x Handgriff.
1 x Restesieb.
1 x Wasserablasshahn.

Sonderzubehör
FK023000
Pastakorb
GE020010
Gareinsatz ungelocht
GE020020
Gareinsatz gelocht
VD201014
Geräteabdeckung aus Edelstahl,
gebürstet

Installations­zubehör
AG050000
Ablauf-Installations-Set mit
absperrbarem Rückschlagventil,
Ablaufgarnitur (DN 40) und
Anschlussmuffe (½ " auf 1½")
AG060000
Ablauf-Installations-Set ermöglicht das
Ablaufen der Garflüssigkeit in einen
geeigneten Behälter
VV200014
Verbindungsleiste aus Edelstahl zur
Kombination mit weiteren Vario Geräten
der Serie 200

VK230114
Vario-Dampfgarer Serie 200
Edelstahl-Bedienblende
Breite 28 cm

Mit weiteren Kochgeräten der Vario
Serie 200 zu einer harmonischen
Einheit kombinierbar
Grosszügige Bedienblende für
eine komfortable und sichere
Handhabung
Vollwertiges Dampfgaren im
Kochfeld-Format
Exakte Regelung der
Wassertemperatur von 45 °C bis 95
°C
Garen auf 2 Ebenen, keine
Geschmacksübertragung

Kochzonen
Wasserfüllmenge 1 bis 6 Liter.

Bedienung
Funktionsdisplay.
Elektronische
Wassertemperaturregelung von 45 °C
bis 95 °C, in 5 °C-Schritten.
Dampfgarstufe mit elektronischer
Dampfregelung für druckloses Garen.

Ausstattung
Automatischer Siedepunktabgleich.
Wasserablaufhahn 1/2", motorisch
gesteuert.
Elektronischer Kurzzeitwecker bis 90
min.
Spezialbeheizungs-System.

Sicherheit
Restzeitanzeige.
Kindersicherung.
Betriebsanzeige.
Abschaltautomatik.


Planungshinweise
Bodenablassventil im Unterschrank
zugänglich halten.
Gerät für Festanschluss an den
Wasserablauf vorgesehen, jedoch auch
ohne Festanschluss mit Sonderzubehör
AG 060 montierbar.
Arbeitsplattenausschnitt versiegeln.
Gerät ist von oben in die Arbeitsplatte
einschnappbar.
Seitlichen Abstand zu
wärmeempfindlichen Möbelteilen oder
Anstellflächen von mind. 200 mm
beachten oder eine wärmedämmende
Isolierung anbringen.
Bei installiertem Hängeschrank ist über
VK eine Abzugshaube vorzusehen.
Bei Montage einer Abdeckung muss
beim Schließen der Glasdeckel
abgenommen werden.
VK 230 und VF 230 dürfen nicht direkt
nebeneinander eingebaut werden.
In Kombination mit der Muldenlüftung
VL 040/041 ist diese links des VK
vorzusehen.
Gerätgewicht: ca. 11 kg.

Anschlussdaten
Gesamtanschlusswert 2.3 kW.
Anschlusskabel 1.7 m ohne Stecker.


Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Vario/Domino Dampfgarer
Bauform
Eingebaut
Energiequelle
Elektro
Steuerung
elektronisch
Bedienelemente
Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
280 x 268 x 490
Gerätebreite (mm)
288
Abmessungen des Gerätes (mm)
280 x 288 x 523
**Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)**
385 x 420 x 610
Nettogewicht (kg)
11.137
Bruttogewicht (kg)
12.7
Betriebskontrolleuchte
Ja
Lage der Steuerung
Steuerung
stufenlose Energieregulung
Hauptoberflächenmaterial
Edelstahl
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Rahmenfarbe
Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian,
G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Netzkabel (cm)
170
EAN-Nummer
4242006190927

Verbrauchs und Anschlusswerte
Elektroanschlusswert (W)
2300
Absicherung (A)
16; 10
Spannung (V)
230-240
Frequenz (Hz)
60; 50


erstellt am 2019-10-29
Seite 1




Montageschiene
(hinten und vorne)



Abwasseranschluss im Unterschränk vorhanden:
Festanschluss ohne freie Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1.
Es muss ein Rückschlagventil installiert werden.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.



Abwasseranschluss im Unterschränk vorhanden:
Festanschluss mit freier Fallstrecke nach DIN 1986 Teil 1.
Empfehlung:
Rückschlagventil einbauen.
Empfehlung: AG 050 000
Ablauf-Installations-Set.



Ablauf in Wasserauffangbehälter
(z.B. Topf).
Nur möglich mit AG 060 000
Ablauf-Installations-Set.

