



**Muldenlüftung Serie 400**  
Mit Rahmen für flächenbündigen  
Einbau  
**Breite 11 cm**  
**Abluft-/Umluftbetrieb**  
Zur Kombination innerhalb der Sets  
CVL 410 und CVL 420



Hocheffiziente Lüftungslösung direkt  
am Kochfeld  
Motorlos, kombinierbar mit Gaggenau  
BLDC-Gebläsebausteinen

#### Leistung

Leistungswerte sind abhängig vom  
Gebläsebaustein.

#### Ausstattung

Manuelle Öffnung des  
Lüftungselementes.  
Verschlusselement aus Edelstahl,  
spülmaschinenfest.  
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.  
Kein Anschlussstutzen enthalten.

#### Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer  
Skala der Effizienzklassen von A+++  
bis D.  
Werte beziehen sich auf die  
Konfiguration mit dem Gebläsebaustein  
AR 403 122.  
Durchschnittlicher Energieverbrauch  
53.2 kWh/Jahr.  
Lüfter-Effizienzklasse A.  
Beleuchtungs-Effizienzklasse -.  
Fettfilter-Effizienzklasse C.  
Geräusch min. 56 dB / max. 68 dB  
Normalstufe.

#### Planungshinweise

Zur Kombination innerhalb der Sets  
CVL 410 und CVL 420.  
Bei Installation einer Lüftung  
mit Abluftbetrieb und einer  
kamingebundenen Feuerstelle muss  
die Stromzuführung der Haube mit  
einer geeigneten Sicherheitsschaltung  
versehen werden.

#### Anschlussdaten

Verbindungskabel 2,0 m zwischen  
Lüftungselement VL 410 und  
Bedienknebel AA 490.

#### Ausstattungsmerkmale

<b>Gerätetyp</b>	
<b>Farbe des Kamins</b>	
<b>Bauart</b>	Downdraft/Tischlüfter
<b>Approbationszertifikate</b>	CE, EAC-Eurasian, VDE
<b>Länge Netzkabel</b>	
<b>Nischenmaße (H x B x T)</b>	170mm x 90.0mm x 492mm
<b>Höhe des Kamins</b>	
<b>Höhe des Gerätes ohne Kamin</b>	
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Elektro</b>	
<b>Mindestabstand zur Kochstelle Gas</b>	
<b>Nettogewicht</b>	2.8
<b>Steuerung</b>	elektronisch
<b>Regelung der Leistungsstufen</b>	
<b>Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb</b>	540
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb</b>	
<b>Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb</b>	470
<b>Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb</b>	
<b>Anzahl der Lampen (Stck)</b>	
<b>Schalleistung</b>	68
<b>Durchmesser des Abluftstutzens</b>	150
<b>Material des Fettfilters</b>	Edelstahl waschbar
<b>EAN-Nummer</b>	4242006278380
<b>Anschlusswert</b>	
<b>Absicherung</b>	
<b>Spannung</b>	220-240
<b>Frequenz</b>	50-60
<b>Steckerart</b>	
<b>Art der Installation</b>	Eingebaut

#### Verbrauchs und Anschlusswerte

erstellt am 2022-02-05  
Seite 1

#### Farbvarianten

VL410111

Breite 11 cm

Abluft-/Umluftbetrieb

#### Sonderzubehör

AA400510

Fensterkontaktschalter

