

**Farbvarianten**

AC231120

**Sonderzubehör**

AA200120

**Ausstattungsmerkmale****Gerätetyp**

Farbe des Kamins

**Bauart**

Unterbauesse

**Approbationszertifikate**

Australia Standards, CE, G-Mark

**Länge Anschlusskabel (cm)**

0

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)****Höhe des Kamins****Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)****Mindestabstand zur Kochstelle Elektro**

550

**Mindestabstand zur Kochstelle Gas**

650

**Nettogewicht (kg)**

40,526

**Steuerung**

elektronisch

**Regelung der Leistungsstufen****Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb**(m<sup>3</sup>/h)**Gebläseleistung bei Intensivstufe-**

Umluftbetrieb

850,0

**Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb**(m<sup>3</sup>/h)**Gebläseleistung bei Intensivstufe-**Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h)**Anzahl der Lampen (Stck)**

2

**Schalleistung (dB(A) re 1 pW)**

70

**Durchmesser des Abluftstutzens (mm)**

150

**Material des Fettfilters**

Aluminium

**EAN-Nummer**

4242006261733

**Verbrauchs- und Anschlusswerte****Anschlusswert (W)**

192

**Absicherung (A)**

16

**Spannung (V)**

220-240

**Frequenz (Hz)**

50

**Steckerart**

ohne Stecker

**Art der Installation**

Integrierbar

erstellt am 2020-09-28

Seite 1