



AH250161

Aluminium-Griffleiste

Breite 60 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

Eine frühe Gaggenau Innovation
Einfacher Filterwechsel
Mit Abstellbord
Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:
Luftleistung nach EN 61591.
Schalleistungspegel nach EN 60704-3.
Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Umluft:
230 / 360 m³/h.
64 / 74 dB (A) re 1 pW.
50 / 60 dB (A) re 20 µPa.

Ausstattung

Bedienelement rechts im Schwadenschirm.
3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen.
Intensivstufe.
Fettfilter-Sättigungsanzeige.
Metall-Fettfilter.
Kompakt- Leuchtstofflampe 1 x 36 W.
Licht separat schaltbar.
Ausziehbarer Schwadenschirm 175 mm.
Gebläse und Licht werden durch Ausziehen des Schwadenschirms eingeschaltet.
Abluftrohranschluss NW 100 oder NW 125.

Planungshinweise

Zur Kalkulation der Abluftstrecke s. Rodun online unter www.gaggenau.com.
Für maximale Abluftstrecke Gaggenau Flachkanal-System AD 8.. oder Naber-System Compair Flow verwenden.
Andere Flachkanäle sind nicht zulässig!
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.
Vario Spezialgeräte mit hoher Wrasen-Entwicklung wie VR/VP/ VF sollten möglichst mittig unter dem Lüftungsgerät platziert werden (Umluftbetrieb wird in diesem Fall nicht empfohlen).
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 47 cm.
Einbau in Oberschrank oder Abzugshaubenschrank mit Gewürzbord.
Mindestschranktiefe 285 mm (Korpusmaße).
Griffleiste gegen Möbelblende austauschbar.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 280 W.
Anschlusskabel 1,5 m mit Stecker.

Ausstattungsmerkmale

Gerätetyp

Farbe des Kamins

Bauart

Auszugsesse

Approbationszertifikate

CE

Länge Anschlusskabel (cm)

150

Nischenmaße (H x B x T) (mm)

470mm x 504mm x 235mm

Höhe des Kamins

Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)

Mindestabstand zur Kochstelle Elektro

470

Mindestabstand zur Kochstelle Gas

600

Nettogewicht (kg)

14,085

Steuerung

elektronisch

Regelung der Leistungsstufen

Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb

(m³/h)

380

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Umluftbetrieb

360

Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb

(m³/h)

230

Gebläseleistung bei Intensivstufe-

Abluftbetrieb (m³/h)

560

Anzahl der Lampen (Stck)

1

Schalleistung (dB(A) re 1 pW)

61

Durchmesser des Abluftstutzens (mm)

120 / 100

Material des Fettfilters

Aluminium

EAN-Nummer

4242006061395

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)

280

Absicherung (A)

Spannung (V)

230

Frequenz (Hz)

50

Steckerart

Gardy-/K.stecker ohne Erdung

Art der Installation

Integrierbar

erstellt am 2019-11-09

Seite 1

Farbvarianten

AH250161

Breite 60 cm

Abluft-/ Umluftbetrieb

GAGGENAU

AH250161
Aluminium-Griffleiste
Breite 60 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
erstellt am 2019-11-09
Seite 2

