



Farbvarianten
AH400101
Edelstahl
Sonderzubehör
AR050200
Aluflexrohr rund

AH400101
Inselhaube 100 cm für Abluftbetrieb
Edelstahl

Grazile Größe - Profi-Haube mit schlanker Linienführung
Spitzenleistung für grosse Kochfelder - Ideal für 2-3 Variokochgeräte
8-Tasten-Bedienung - direkter Zugriff auf alle Funktionen
Gleichmässige Kochfeldausleuchtung durch zwei Kompakt-Leuchtstofflampen à 36 Watt
Edelstahl-Fettfilter, spülmaschinenfest
Drei elektronisch gesteuerte Leistungsstufen plus Intensivstufe
Nachlauffunktion (Leistungsstufe wählbar)
Spezialfunktion : Intervalllüftung
Licht separat schaltbar
Fettfilter-Sättigungsanzeige durch Blinkleuchte
Abluftrohranschluss NW 150 oder NW 200
Max. Abluftleistung freiblasend NW 200 : 1200 m³ / h
Abluftleistung DIN EN 61591 NW200 : 1100 m³ / h
Schallleistungspegel DIN EN 60704 NW 200 : 71 (re 1pW)
Gesamtanschlusswert 532 W.

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Kaminesse
Approbationszertifikate
CE
Länge Anschlusskabel (cm)
60
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
662-1572
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
88
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
700
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
700
Nettogewicht (kg)
36,666
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
950
Anzahl der Lampen (Stck)
2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW)
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
150 / 200
Material des Fettfilters
Edelstahl waschbar
EAN-Nummer
4242006067267

Verbrauchs- und Anschlusswerte
Anschlusswert (W)
532
Absicherung (A)
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50; 60
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Insel

erstellt am 2019-11-09
Seite 1

