



AR401142

Sonderzubehör

AA400510:
Fensterkontaktschalter mit Kabel

Installations Zubehör

AD702052:
Teleskop Wanddurchführung 200

Gebläsebaustein Serie 400

AR401142

- Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
 - Effiziente BLDC-Technologie
 - Luftleistung nach EN 61591 - max. 950 m³/h.
 - Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.
 - Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.
 - Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination mit motorlosen Geräten
- Effiziente BLDC-Technologie

Leistung

Luftleistung nach EN 61591 - max. 950 m³/h.
Schalleistung ist abhängig von der Einbausituation.
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.
Gehäuse aus Edelstahl.
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 200 rund.
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten.
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.
Installation im Außenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.
Montage an der Außenwand.
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.
Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.
Anschlusskabel 1.8 m, steckbar.
Netzwerkkabel 5 m.

