



AW253172
Wandesse Serie 200
Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 70 cm
Abluft-/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin

Schräger Wrasenschirm bietet besonders viel Freiraum über dem Kochfeld
Filterabdeckung mit leicht zu reinigender Glasfläche
Glasfront passend zur Backofen-Serie 200
Energiesparendes und geräuscharmes Gebläse
Effizienter Wrasenfang durch zwei Ansaugbereiche an der Unter- und Frontseite
Bei besonders intensivem Kochen lässt sich die Glasscheibe nach vorne aufziehen für einen vergrößerten Wrasenfangraum
Funktion zur automatischen sensorgesteuerten Leistungsanpassung entsprechend der Kochdunstentwicklung
Dimmbare Ambientbeleuchtung ermöglicht individuell einstellbares Licht
Abluft- oder Umluftbetrieb

Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/
Intensiv: Luftleistung nach EN 61591.
Schallleistungspegel nach EN 60704-3.
Geruchsreduktion bei Umluft nach EN 61591.
Abluft: 529 / 990 m³/h. 57 / 70 dB (A) re 1 pW. 44 / 57 dB (A) re 20 µPa.
Umluft: 461 / 670 m³/h. 68 / 78 dB (A) re 1 pW. 55 / 65 dB (A) re 20 µPa.
Geruchsreduktion bei Umluft 95%.

Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.
Automatik-Funktion mit sensorgesteuertem Nachlauf.
Fettfilter- und Aktivkohlefilter-Sättigungsanzeige.
Intervall-Lüftung, 6 min.
Kochfeldbasierte Lüftungssteuerung (mit passendem Kochfeld).
Metall-Fettfilter, spülmaschinenfest.
Filterabdeckung in Glas in Gaggenau Silber.
2 Aktivkohlefilter ab Werk im Gerät enthalten.
Neutralweißes LED-Licht (3500 K), stufenlos dimmbar.
Lampenleistung 2 x 3 W.
Beleuchtungsstärke 519 lx.
Indirekte LED-Beleuchtung (3.000 K), dimmbar.
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).
Integrierte Geräuschdämmung für leisen Betrieb.
Reinigungsfreundlicher Innenrahmen.
Schnellbefestigungssystem zur einfachen Montage und Ausrichtung.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Verbrauchsdaten

Energieeffizienzklasse A+ auf einer Skala der Effizienzklassen von A++ bis E.
Durchschnittlicher Energieverbrauch 36,7 kWh/Jahr.
Lüfter-Effizienzklasse A.
Beleuchtungs-Effizienzklasse A.
Fettfilter-Effizienzklasse B.
Geräusch min. 43 dB / max. 57 dB Normalstufe.

Planungshinweise

Ausstattungsmerkmale
Gerätetyp
Farbe des Kamins
Bauart
Kaminesse
Approbationszertifikate
CE, EAC-Eurasian, G-Mark, Ukraine, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
130
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
Höhe des Kamins
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm)
452
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro
450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas
600
Nettogewicht (kg)
21,541
Steuerung
elektronisch
Regelung der Leistungsstufen
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h)
529
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb
670.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h)
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h)
990
Anzahl der Lampen (Stck)
2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW)
57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm)
150
Material des Fettfilters
Aluminium
EAN-Nummer
4242006264550

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anschlusswert (W)
270
Absicherung (A)
10
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
60; 50
Steckerart
Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation
Wandmontage
erstellt am 2020-04-02
Seite 1

Das Lüftungsgerät wird für den reinen Umluftbetrieb ohne Kamin ausgeliefert. Für einen möglichen Abluftbetrieb steht das Sonderzubehör AD 200 012 zur Verfügung.
Abstand über Gasgeräten mind. 60 cm (über 12 kW Gesamtleistung Gas mind. 70 cm).
Abstand über Elektrogeräten mind. 45 cm.
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 270 W.
Anschlusskabel 1,3 m mit Stecker.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 2,0 W.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

Farbvarianten

AW253172
Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 70 cm
AW250172
Vollglasfront in Gaggenau Anthrazit
Breite 70 cm
AW251172
Vollglasfront in Gaggenau Metallic
Breite 70 cm

Sonderzubehör


AA250112
2 regenerierbare Aktivkohlefilter
AA250113
2 Aktivkohlefilter

Installationszubehör


AD200012
Abluftkamin Edelstahl

AW253172
Wandesse Serie 200
Vollglasfront in Gaggenau Silber
Breite 70 cm
Abluft/ Umluftbetrieb
Lieferung ohne Kamin
erstellt am 2020-04-02
Seite 2

Seitenansicht



Umluft



Abluft

