



| |
|--|
| BO421102 |
| Backofen Serie 400 |
| Vollglastür in Gaggenau Anthrazit |
| Breite 60 cm |
| Linksanschlag |
| Bedienung oben |



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
 Pyrolyse
 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
 TFT-Touch-Display
 Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
 Bedienmodul
 Elektronische Temperaturregelung von
 50 °C bis 300 °C
 Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
 Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze.
 Oberhitze. Unterhitze. Heißluft +
 Unterhitze. Flächengrill + Umluft.
 Flächengrill. Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
 Bedienung durch Drehknebel und TFT-
 Touch-Display.
 Klartextanzeige.
 Speichermöglichkeit individueller
 Rezepte.
 Info-Taste mit Bedienhinweisen.
 Seitlich öffnende Tür mit 180°
 Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
 Ist-Temperaturanzeige.
 Schnell-Aufheizen.
 Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
 Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
 Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
 60-W-Halogenbeleuchtung oben.
 Emaillierte seitliche Roste mit 4
 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

Ausgewählte digitale Dienste (Home Connect)

Fernsteuerung und -überwachung.
 Rezepte.
 Heimnetzwerkintegration für digitale
 Dienste (Home Connect) kabelgebunden
 über LAN (empfohlen) oder kabellos
 über WiFi.
 Die Nutzung der Home Connect
 Funktion ist abhängig von den Home
 Connect Diensten, welche nicht in
 jedem Land verfügbar sind. Weitere
 Informationen hierzu finden Sie unter
 home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
 Verglasung.
 Kindersicherung.
 Sicherheitsabschaltung.
 Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
 Gaggenau Emaille.
 Beheizter Katalysator zur Reinigung der
 Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
 Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
 47 mm.
 Abstand Möbelkorpus bis
 Türgriffaußenkante 94 mm bei
 nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
 Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
 die Öffnung von seitlichen Schubladen
 beachten.
 Bei Planung einer Ecklösung
 seitlich öffnende Tür und den
 erforderlichen Mindestabstand zur Wand
 berücksichtigen.
 Für eine Einbautiefe von 550 mm
 das Anschlusskabel im Bereich der
 abgeschragten Gehäuseecke rechts
 nach unten führen.

Ausstattungsmerkmale

| |
|--|
| Frontfarbe |
| Anthrazit |
| Bauform |
| Eingebaut |
| Integriertes Reinigungssystem |
| Pyrolytisch |
| Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T) |
| 590-590 x 560-560 x 550 |
| Abmessungen des Gerätes |
| 595 x 590 x 547 |
| Abmessungen des verpackten Gerätes |
| 760 x 700 x 650 |
| Material der Blende |
| ohne Blende |
| Material der Tür |
| Glas |
| Nettogewicht |
| 53,8 |
| Nettovolumen - Backrohr 1 |
| 76 |
| Beheizungsarten |
| Backsteinfunktion, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluft-Grill, Unterhitze |
| Material 1. Backrohr |
| Backofenregelung |
| elektronisch |
| Anzahl eingebauter Leuchten |
| 1 |
| Länge Anschlusskabel |
| EAN-Nummer |
| 4242006288419 |
| Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) |
| 1 |
| Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) |
| A |
| Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) |
| 1,25 |
| Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC) |
| Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |
| 0,83 |
| Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) |
| Energieeffizienzindex (2010/30/EC) |
| 95,4 |
| Anschlusswert |
| 3700 |
| Absicherung |
| 16 |
| Spannung |
| 220-240 |
| Frequenz |
| 50 |
| Steckerart |
| Ohne Stecker (Anschluss durch Elektrofachkraft) |
| Integriertes Zubehör |
| 1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig, 1 x Glaspfanne, 1 x Grillrost |

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2023-05-30
 Seite 1

Anschlussdose außerhalb der
 Einbaunische planen.
 LAN-Anschluss befindet sich bei
 Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
 Skala der Effizienzklassen von A+++
 bis D.
 Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
 Anschlusskabel mit Stecker ist nicht
 im Lieferumfang enthalten, deshalb
 separat bestellen.
 Leistung Standby/Display an 0.7 W.
 Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
 Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
 Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
 Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
 Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
 LAN-Kabel nicht im Lieferumfang
 enthalten.

Farbvarianten

| |
|--|
| BO421102 |
| Vollglastür in Gaggenau Anthrazit |
| Breite 60 cm |
| BO421112 |
| Edelstahl-hinterlegte Vollglastür |
| Breite 60 cm |

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert,
 pyrolysefähig.
 1 x Glaspfanne.
 1 x Grillrost.

Sonderzubehör

| |
|--|
| BA016105 |
| Auszugssystem |
| BA026115 |
| Backblech, emailliert |
| BA036105 |
| Grillrost, verchromt. |
| BA046117 |
| Glaswanne |
| BA056115 |
| Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter. |
| BA056133 |
| Backstein. |
| BA226105 |
| Grillwanne, emailliert |
| BS020002 |
| Pizzaschieber, 2er-Set. |
| GN340230 |
| Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss. |

Gerätevarianten

| |
|--|
| BO420102 |
| Backofen Serie 400 |
| Vollglastür in Gaggenau Anthrazit |
| Breite 60 cm |
| Rechtsanschlag |
| Bedienung oben |

BO421102
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2023-05-30
Seite 2

