



BO421112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben



Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem
Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von
50 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Backsteinfunktion.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-
Touch-Display.
Klartextanzeigen.
Speichermöglichkeit individueller
Rezepte.
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180°
Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer,
Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr,
Langzeit-Timer (Star-K zertifiziert).
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Emaillierte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Heimnetzwerkintegration für digitale
Dienste (Home Connect) kabelgebunden
über LAN (empfohlen) oder kabellos
über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect
Funktion ist abhängig von den Home
Connect Diensten, welche nicht in
jedem Land verfügbar sind. Weitere
Informationen hierzu finden Sie unter
home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-
Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche
47 mm.
Abstand Möbelkorpus bis
Türgriffaußenkante 94 mm bei
nachgerüstetem Griff (Sonderzubehör).
Frontüberstand, ggf. inkl. Türgriff, für
die Öffnung von seitlichen Schubladen
beachten.
Bei Planung einer Ecklösung
Türöffnungswinkel von mind. 90°
berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm
das Anschlusskabel im Bereich der
abgeschrägten Gehäuseecke rechts
nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der
Einbaunische planen.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Bauform
Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547
Abmessungen des verpackten Gerätes
(mm)
770 x 710 x 650
Material der Blende
Material der Tür
Edelstahl hinter Glas
Nettogewicht (kg)
55,598
Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76
Beheizungsarten
Backsteinfunktion, Großflächengrill,
Heißluft, Heißluft-Eco, Ober-/Unterhitze,
Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr
Backofenregelung
elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten
1
Approbationszertifikate
CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm)
EAN-Nummer
4242006279936
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze
Zyklus (2010/30/EC)
1,25
Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/
Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus
(2010/30/EC)
0,83
Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-
Zyklus (2010/30/EC)
Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4
Anschlusswert (W)
3700
Absicherung (A)
16
Spannung (V)
220-240
Frequenz (Hz)
50
Steckerart
ohne Stecker

Verbrauchs- und Anschlusswerte

erstellt am 2021-06-17
Seite 1

Farbvarianten

BO421112
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
BO421102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert.
pyrolysefähig.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt.
BA046117
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und
Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein.
BA226105
Grillwanne, emailliert
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set.
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Gerätevarianten

BO420112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Rechtsanschlag
Bedienung oben

LAN-Anschluss befindet sich bei
Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer
Skala der Effizienzklassen von A+++
bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht
im Lieferumfang enthalten, deshalb
separat bestellen.
Leistung Standby/Display an 0.7 W.
Leistung Standby/Display aus 0.5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1.4 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
LAN-Kabel vorsehen.

BO421112
Backofen Serie 400
Edelstahl-hinterlegte Vollglastür
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2021-06-17
Seite 2

