



BOP210101

Zubehör

1 x Backblech emailliert
pyrolysefähig
1 x Grillrost
1 x Grillwanne

Sonderzubehör

BA036102:
Grillrost, für Backofen BOP21*

BA046115:
Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056130:
Backstein für 60 cm Backofen

BA216102:
4-fach Vollauszug

BA226102:
Grillwanne, für Backofen BOP21*

BA226112:
Backblech, für Backofen BOP21*

BS020002:
2er Pack Pizzaschieber

Installations Zubehör

Backofen Serie 200
60 x 60 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau
Anthrazit
BOP210101

- Flächenbündiger Einbau.
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- Flächenbündiger Einbau.
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Elektronische Temperaturregelung von 50 °C bis 300 °C
- Nutzvolumen 76 Liter

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.
Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +
Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und
TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
Verchromte seitliche Roste mit 4
Einschub-Ebenen.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Dreifach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Gaggenau Emaille.
Beheizter Katalysator zur Reinigung der
Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72
mm.
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und
Möbelfront min. 5 mm.
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von
seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel
von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die
Planungshinweise der Kochfelder
(insbesondere zu Belüftung,
Gas-/Elektoranschluss) sind zu berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das
Anschlusskabel im Bereich der
Gehäuseaussparung positionieren.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische
planen.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der
Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im
Lieferumfang enthalten, deshalb separat
bestellen.

