



BOP221111

A

#### Zubehör

1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost

#### Sonderzubehör

BA046115:  
Glaswanne, für Backofen 60cm

BA056115:  
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

BA056133:  
Backstein für 60 cm Backofen

BA226105:  
Grillpfanne, für Backofen 60cm

BS020002:  
2er Pack Pizzaschieber

GN340230:  
Gastronorm-Bräter GN 2/3

BA016105:  
1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm

BA026115:  
Backblech, für Backofen 60cm

BA036105:  
Grillrost, für Backofen 60cm

#### Installationszubehör

Backofen Serie 200  
60 x 60 cm, Türanschlag: Links, Gaggenau  
Metallic  
BOP221111

- Flächenbündiger Einbau
- Pyrolyse
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
- Flächenbündiger Einbau

#### Pyrolyse

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 50 °C  
bis 300 °C  
Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.  
Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +  
Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte.  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,  
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72  
mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und  
Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von  
seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel  
von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen  
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des  
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die  
Planungshinweise der Kochfelder  
(insbesondere zu Belüftung,  
Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im  
Lieferumfang enthalten, deshalb separat  
bestellen.

