



**BOP221131**

#### Zubehör

1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig  
1 x Glaspfanne  
1 x Grillrost

#### Sonderzubehör

**BA016105:**

1-fach Vol্লাuszug, für Backofen 60cm

**BA026115:**

Backblech, für Backofen 60cm

**BA036105:**

Grillrost, für Backofen 60cm

**BA046115:**

Glaswanne, für Backofen 60cm

**BA056115:**

Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm

**BA056133:**

Backstein für 60 cm Backofen

**BA226105:**

Grillpfanne, für Backofen 60cm

**BS020002:**

2er Pack Pizzaschieber

**GN340230:**

Gastronorm-Bräter GN 2/3

#### Installations Zubehör

#### Backofen Serie 200

60 x 60 cm, Türanschlag: links, Gaggenau Silber  
**BOP221131**

- Flächenbündiger Einbau.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- 9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul

- Flächenbündiger Einbau.

Pyrolytische Selbstreinigung.

9 Heizmethoden, mit Backsteinfunktion

TFT-Touch-Display

Blendenloses Gerät mit aufgesetztem

Bedienmodul

Elektronische Temperaturregelung von 50 °C  
bis 300 °C

Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.

Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.

Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +

Umluft. Flächengrill. Backsteinfunktion.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und

TFT-Touch-Display.

Klartextanzeige.

Speichermöglichkeit individueller Rezepte.

Info-Taste mit Bedienhinweisen.

Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Backsteinsteckdose.

Ist-Temperaturanzeige.

Schnell-Aufheizen.

Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,

Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.

60-W-Halogenbeleuchtung oben.

Emaillierte seitliche Roste mit 4

Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.

Kindersicherung.

Sicherheitsabschaltung.

Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.

Gaggenau Emaille.

Beheizter Katalysator zur Reinigung der

Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.

Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.

Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72  
mm.

Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und

Möbelfront min. 5 mm.

Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von

seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel  
von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen  
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des  
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die  
Planungshinweise der Kochfelder  
(insbesondere zu Belüftung,  
Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.

Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.

Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.

Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im  
Lieferumfang enthalten, deshalb separat  
bestellen.

