



**BOP250131**

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert  
pyrolysefähig
- 1 x Glaspfanne
- 1 x Grillrost
- 1 x steckbarer Kerntemperaturfühler

#### Sonderzubehör

- BA016105:**  
1-fach Vollauszug, für Backofen 60cm
- BA026115:**  
Backblech, für Backofen 60cm
- BA036105:**  
Grillrost, für Backofen 60cm
- BA046115:**  
Glaswanne, für Backofen 60cm
- BA056115:**  
Heizkörper 230 V, für Backofen 60cm
- BA056133:**  
Backstein für 60 cm Backofen
- BA226105:**  
Grillpfanne, für Backofen 60cm
- BS020002:**  
2er Pack Pizzaschieber
- GN340230:**  
Gastronorm-Bräter GN 2/3

#### Installations Zubehör

**Backofen Serie 200**  
60 x 60 cm, Türanschlag: rechts, Gaggenau  
Silber  
**BOP250131**

- Flächenbündiger Einbau.
- Pyrolytische Selbstreinigung.
- 13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler  
und Backsteinfunktion
- TFT-Touch-Display
- Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul
- Flächenbündiger Einbau.

Pyrolytische Selbstreinigung.  
13 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler und  
Backsteinfunktion  
TFT-Touch-Display  
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem  
Bedienmodul  
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C  
bis 300 °C  
Nutzvolumen 76 Liter

#### Heizmethoden

Heißluft.  
Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze.  
Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill +  
Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill.  
Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären.  
Auftauen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und  
TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl.  
Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienhinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende,  
Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4  
Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der  
Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72  
mm.  
Seitliches Spaltmass zwischen Gerätetür und  
Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von  
seitlichen Schubladen beachten.

Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel  
von mind. 110° berücksichtigen.

Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen  
Kochfeld-Unterseite und Oberkante des  
Backofengehäuses: min. 15 mm. Die  
Planungshinweise der Kochfelder  
(insbesondere zu Belüftung,  
Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das  
Anschlusskabel im Bereich der  
Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische  
planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der  
Effizienzklassen von A+++ bis D.  
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.  
Anschlusskabel mit Stecker ist nicht im  
Lieferumfang enthalten, deshalb separat  
bestellen.

