



**BOP251201**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Linksanschlag**

**Flächenbündiger Einbau**  
**Pyrolyse**  
**13 Heizmethoden mit**  
**Kerntemperaturfühler und**  
**Backsteinfunktion**  
**TFT-Touch-Display**  
**Blendenloses Gerät mit**  
**aufgesetztem Bedienmodul**  
**Elektronische Temperaturregelung**  
**von 30 °C bis 300 °C**  
**76 Liter Nutzvolumen**

#### Heizmethoden

Heißluft. Eco-Heißluft. Oberhitze + Unterhitze. Oberhitze. Unterhitze. Heißluft + Unterhitze. Flächengrill + Umluft. Flächengrill. Kompaktgrill. Backsteinfunktion. Bräterfunktion. Gären. Auftauen.

#### Bedienung

Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.  
Klartextanzeige.  
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).  
Info-Taste mit Bedienungshinweisen.  
Seitlich öffnende Tür mit 110° Öffnungswinkel.

#### Ausstattung

Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik.  
Backsteinsteckdose.  
Ist-Temperaturanzeige.  
Schnell-Aufheizen.  
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.  
60-W-Halogenbeleuchtung oben.  
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.

#### Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Fünffach-Verglasung.  
Kindersicherung.  
Sicherheitsabschaltung.  
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

#### Reinigung

Pyrolyse.  
Gaggenau Emaille.  
Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

#### Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.  
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 21 mm.  
Abstand Möbelkorpus bis Türgriffaußenkante 72 mm.  
Seitliches Spaltmaß zwischen Gerätetür und Möbelfront min. 5 mm.  
Frontüberstand inkl. Türgriff für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.  
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 110° berücksichtigen.  
Für Einbau unter Kochfelder: Abstand zwischen Kochfeld-Unterseite und Oberkante des Backofengehäuses: min. 15 mm. Die Planungshinweise der Kochfelder (insbesondere zu Belüftung, Gas-/Elektroanschluss) sind zu berücksichtigen.  
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der Gehäuseaussparung positionieren.  
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.

#### Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.

#### Ausstattungsmerkmale

**Frontfarbe**  
Anthrazit

**Bauform**  
Eingebaut

**Integriertes Reinigungssystem**  
Pyrolytisch

**Nischenmaße (H x B x T) (mm)**  
590-590 x 560-560 x 550

**Abmessungen des Gerätes (mm)**  
595 x 590 x 547

**Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)**  
780 x 760 x 680

**Material der Blende**  
Material der Tür  
Glas

**Nettogewicht (kg)**  
55,199

**Nettovolumen - Backrohr 1 (l)**  
76

**Beheizungsarten**  
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Umluftgrill, Unterhitze

**Material 1. Backrohr**  
Backofenregelung  
elektronisch

**Anzahl eingebauter Leuchten**  
1

**Approbationszertifikate**  
CE, VDE

**Länge Anschlusskabel (cm)**  
EAN-Nummer  
4242006242497

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

**Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)**  
1

**Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)**  
A

**Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)**  
1,25

**Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)**  
0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
0,83

**Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)**  
95,4

**Energieeffizienzindex (2010/30/EC)**  
95,4

**Anschlusswert (W)**  
3700

**Absicherung (A)**  
10

**Spannung (V)**  
400

**Frequenz (Hz)**  
50

**Steckerart**  
Festanschluss, ohne Stecker

erstellt am 2020-07-31

Seite 1

Gesamtanschlusswert 3.7 kW.  
Anschlusskabel vorsehen.

#### Farbvarianten

**BOP251201**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**

**BOP251211**  
**Vollglastür in Gaggenau Metallic**  
**Breite 60 cm**

**BOP251231**  
**Vollglastür in Gaggenau Silber**  
**Breite 60 cm**

#### Im Geräte-Preis enthalten

1 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.  
1 x Glaspfanne.  
1 x Grillrost.  
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

#### Sonderzubehör

**BA016105**  
**Auszugssystem**

**BA026115**  
**Backblech, emailliert**

**BA036105**  
**Grillrost, verchromt.**

**BA046115**  
**Glaswanne**

**BA056125**  
**Heizkörper für Backstein**

**BA056133**  
**Backstein.**

**BA226105**  
**Grillwanne, emailliert**

**BS020002**  
**Pizzaschieber, 2er-Set.**

**GN340230**  
**Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.**

#### Gerätevarianten

**BOP250201**  
**Backofen Serie 200**  
**Vollglastür in Gaggenau Anthrazit**  
**Breite 60 cm**  
**Rechtsanschlag**

# GAGGENAU

BOP251201  
Backofen Serie 200  
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit  
Breite 60 cm  
Linksanschlag

erstellt am 2020-07-31  
Seite 2

